

## SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG - raccord de gaine pour SILVYN® FPAS



-  Différentes homologations
-  Résistance aux intempéries
-  Décharge de traction optimale
-  Temps d'assemblage
-  Protection maximale de vibration
-  Sans halogène

### Avantages

Montage rapide  
Résistant à la traction  
Joint  
Protection anti-vibration

### Applications

Combiné à une gaine de protection :  
SILVYN® FPAS  
En présence de fortes vibrations

### Particularités

En couleur noir, résistant aux UV et à aux intempéries

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAG PG

Démontable avec un tournevis

### Homologations / références de la norme

UL FILENUMBER E308201

### Constitution du produit

Filetage de raccordement PG  
Corps avec garniture intérieure  
Partie supérieure moletée

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001176 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique
Certifications:	IEC EN 61386-23
Couleur:	Gris (RAL 7031) Noir (RAL 9005), résistant aux UV
Matériau:	PA66 Sans halogène
Indice de protection:	IP 66
Plage de température:	-50°C à +135°C

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SILVYN® FPAG PG**

Numéro d'article	Dimension PG	Compatible avec SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAG PG noir		
55506585	7	10
55506595	9/1	10
55506605	9/2	13
55506615	9/3	16
55506625	11	16
55506635	13,5/1	16
55506645	13,5/2	18
55506995	13,5/3	21
55506655	16	21
55506665	21	28
55506675	29	34
55506685	36	42
55506695	48/1	54
55506705	48/2	67
SILVYN® FPAG PG gris		
55506580	7	10
55506590	9/1	10
55506600	9/2	13
55506610	9/3	16
55506620	11	16
55506630	13,5/1	16
55506640	13,5/2	18
55506990	13,5/3	21
55506650	16	21
55506660	21	28
55506670	29	34
55506680	36	42
55506690	48/1	54
55506700	48/2	67

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03\_16