

SILVYN® FPAX NPT

SILVYN® FPAX-M - guarnição de conduíte IP68/IP69 para SILVYN® FPAS

Info

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69











Variedade de certificações de aprovação



A prova d'água



Resistente a UV



Resistente a temperatura



Excelente alívio de tensão



Tempo de montagem



Proteção máxima contra vibrações

Vantagens

Montagem rápida Elevada força de elasticidade À prova de água pressurizada

Última atualização (27.02.2019) ©2019 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02_03.16



SILVYN® FPAX NPT

Proteção contra vibrações

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor SILVYN® FPAS Aplicações com fortes vibrações

Características do produto

Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries A desmontagem é realizada com uma chave de fenda

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão NPT Corpo base com vedação interna Upper part with integrated all-round toothing

Dados técnicos

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira

de plástico corrugado

Certificações: IEC EN 61386-23

Cor de fornecimento: Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material: PA66

livre de halogênio

Tipo de proteção: IP66

IP67 IP68 (2bar)

IP69

Faixa de temperatura: -50°C até +135°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® FPAX NPT

Código do Produto	Tamanho nominal	Adequado para SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAX NPT preto		
55507700	NPT 3/8"	16
55507710	NPT 1/2"	16
55507720	NPT 1/2"	21
55507730	NPT 3/4"	28
55507740	NPT 1"	34
55507750	NPT 1 1/4"	42
55507760	NPT 1 1/2"	42
55507770	NPT 1 1/2"	54
55507780	NPT 2"	54
55507790	NPT 2"	67