

SILVYN® LTPG-M

SILVYN® LTPG-M is a nickel-plated brass conduit fitting that offers an protection degree up to IP66/67/68/69



Robusto



Excelente alívio de tensão



Resistente a óleo



Resistência mecânica



Proteção máxima contra vibrações



Resistente à corrosão

Vantagens

Elevada força de elasticidade
Proteção contra vibrações
Selagem elevada

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® LTP
Ambiente com estresse mecânico
Sempre na presença de líquidos

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTPG-M

Colar sextavado
Luva rosqueada
Porca do tampão

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001180

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Certificações:

IEC EN 61386-23

Material:

Corpo: latão niquelado

Vedação: Vedação de pressão PA

Tipo de proteção:

IP66

IP67

IP68 (5 bar)

IP69

Faixa de temperatura:

-50°C até +135°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® LTPG-M**

Código do Produto	Tamanho métrico	SW wrench size mm	Thread length mm	Adequado para SILVYN® LTP
SILVYN® LTPG-M				
55510200	12 x 1,5	20.0	10	10
55510210	16 x 1,5/1	20.0	10	12
55510220	16 x 1,5/2	24.0	10	16
55510230	20 x 1,5/1	24.0	12	16
55510240	20 x 1,5/2	26.0	12	20
55510250	25 x 1,5	33.0	14	25
55510260	32 x 1,5	40.0	15	32
55510270	40 x 1,5	50.0	16	40
55510280	50 x 1,5	58.0	16	50
55510290	63 x 1,5	70.0	20	63

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16