

Strong Tie

Brida con cabeza de acero y resistencia a la tracción mejorada



Variedad de certificados de aprobación



Libre de halógenos

Beneficios

La alta resistencia es constante incluso en situaciones adversas: condiciones de humedad y temperatura extremas
El cierre es resistente también a golpes y vibraciones

Ámbito de uso

Bridas de calidad con cabeza de acero para entornos exigentes

Normas de referencia / Aprobaciones

Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Descripción de clase ETIM 5.0: brida
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción
Colores disponibles:	Colores naturales
Material:	Poliamida 6.6 Libre de halógenos y siliconas
Rango de temperaturas:	de -40 °C hasta +85 °C

Nota

B=caja; bolsa de poliamida en los demás casos

Última actualización (15.03.2019)

©2019 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Strong Tie

TY-RAP® es una marca registrada de Thomas & Betts

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Strong Tie

Referencia	Descripción de la pieza	Certificación UL	Largo x ancho mm	Ø agrupado, mm	Capacidad de carga tensional en N
Natural					
61715011	Strong Tie 100 x 2,5 NA	No	100.0 x 2.5	2.0 - 24.0	180
61715017	Strong Tie 200 x 2,5 NA	No	200.0 x 2.5	2.0 - 55.0	180
61715012	Strong Tie 140 x 3,5 NA	No	140.0 x 3.5	3.0 - 36.0	280
61715018	Strong Tie 200 x 3,5 NA	No	200.0 x 3.5	3.0 - 55.0	280
61715014	Strong Tie 280 x 3,5 NA	No	280.0 x 3.5	3.0 - 80.0	280
61715019	Strong Tie 360 x 3,5 NA	No	360.0 x 3.5	3.0 - 101.0	280
61715013	Strong Tie 186 x 4,5 NA	No	186.0 x 4.5	3.0 - 51.0	400
61715020	Strong Tie 290 x 4,5 NA	No	290.0 x 4.5	3.0 - 80.0	400
61715016	Strong Tie 360 x 4,5 NA	No	360.0 x 4.5	3.0 - 103.0	400
61715015	Strong Tie 340 x 7,0 NA	No	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	700
61715021	Strong Tie 220 x 7,5 NA	No	220.0 x 7.5	6.0 - 56.0	800
Negro					
61723001	Strong Tie UV 100x2,5 BK	No	100.0 x 2.5	2.0 - 24.0	180
61723007	Strong Tie UV 200 x 2,5 BK	No	200.0 x 2.5	3.0 - 55.0	180
61723002	Strong Tie UV 140 x 3,5 BK	No	140.0 x 3.5	3.0 - 36.0	280
61723008	Strong Tie UV 200 x 3,5 BK	No	200.0 x 3.5	3.0 - 55.0	280
61723004	Strong Tie UV 280 x 3,5 BK	No	280.0 x 3.5	3.0 - 80.0	280
61723009	Strong Tie UV 360 x 3,5 BK	No	360.0 x 3.5	3.0 - 101.0	280
61723003	Strong Tie UV 186 x 4,5 BK	No	186.0 x 4.5	3.0 - 51.0	400
61723011	Strong Tie UV 290 x 4,5 BK	No	290.0 x 4.5	3.0 - 80.0	400
61723006	Strong Tie UV 360 x 4,5 BK	No	360.0 x 4.5	3.0 - 103.0	400
61723005	Strong Tie UV 340 x 7,0 BK	No	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	700
61723012	Strong Tie UV 220 x 7,5 BK	No	220.0 x 7.5	6.0 - 57.0	800

Última actualización (15.03.2019)

©2019 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16