

Strong Tie

Cable tie with steel nose have improved tensile strengths



Variedade de certificações de aprovação



Livre de halogênio

Vantagens

A elevada resistência é constante, mesmo em condições adversas: variações extremas de temperatura, umidade e frio extremo

O travamento também é resistente a choques e vibrações

Âmbitos de aplicação

Cinta de cabos de alta qualidade para ambientes exigentes

Referências às normas / Aprovações

Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000046

Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos

Cor de fornecimento:

Cores naturais

Material:

Poliamida 6.6

livre de halogênio, sem silicone

Faixa de temperatura:

-40°C até +85°C

Observação

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Strong Tie

B = caixa, senão saco de plástico

TY-RAP® is a registered trademark of ABB.

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Strong Tie

Código do Produto	Descrição da peça	Certificação UL	Comprimento x Largura mm	Ø do feixe, mm	Capacidade de carga à tração em N
Natural					
61715011	Strong Tie 100 x 2,5 NA	não	100.0 x 2.5	2.0 - 24.0	180
61715017	Strong Tie 200 x 2,5 NA	não	200.0 x 2.5	2.0 - 55.0	180
61715012	Strong Tie 140 x 3,5 NA	não	140.0 x 3.5	3.0 - 36.0	280
61715018	Strong Tie 200 x 3,5 NA	não	200.0 x 3.5	3.0 - 55.0	280
61715014	Strong Tie 280 x 3,5 NA	não	280.0 x 3.5	3.0 - 80.0	280
61715019	Strong Tie 360 x 3,5 NA	não	360.0 x 3.5	3.0 - 101.0	280
61715013	Strong Tie 186 x 4,5 NA	não	186.0 x 4.5	3.0 - 51.0	400
61715020	Strong Tie 290 x 4,5 NA	não	290.0 x 4.5	3.0 - 80.0	400
61715016	Strong Tie 360 x 4,5 NA	não	360.0 x 4.5	3.0 - 103.0	400
61715015	Strong Tie 340 x 7,0 NA	não	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	700
61715021	Strong Tie 220 x 7,5 NA	não	220.0 x 7.5	6.0 - 56.0	800
Preto					
61723001	Strong Tie UV 100x2,5 BK	não	100.0 x 2.5	2.0 - 24.0	180
61723007	Strong Tie UV 200 x 2,5 BK	não	200.0 x 2.5	3.0 - 55.0	180
61723002	Strong Tie UV 140 x 3,5 BK	não	140.0 x 3.5	3.0 - 36.0	280
61723008	Strong Tie UV 200 x 3,5 BK	não	200.0 x 3.5	3.0 - 55.0	280
61723004	Strong Tie UV 280 x 3,5 BK	não	280.0 x 3.5	3.0 - 80.0	280
61723009	Strong Tie UV 360 x 3,5 BK	não	360.0 x 3.5	3.0 - 101.0	280
61723003	Strong Tie UV 186 x 4,5 BK	não	186.0 x 4.5	3.0 - 51.0	400
61723011	Strong Tie UV 290 x 4,5 BK	não	290.0 x 4.5	3.0 - 80.0	400
61723006	Strong Tie UV 360 x 4,5 BK	não	360.0 x 4.5	3.0 - 103.0	400
61723005	Strong Tie UV 340 x 7,0 BK	não	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	700
61723012	Strong Tie UV 220 x 7,5 BK	não	220.0 x 7.5	6.0 - 57.0	800

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN_0456 / 02_03_16