

## Strong Tie

La fascetta fermacavo con linguetta in acciaio presenta una resistenza alla trazione migliorata



Molteplici approvazioni



Privo di alogeni

### Vantaggi

L'elevata forza è costante anche in condizioni avverse: campi di temperatura, umidità e gelo estremi  
Inoltre la chiusura è resistente a urti e vibrazioni.

### Applicazione

Fascette di qualità con dente in acciaio per ambienti critici

### Riferimenti normativi/approvazioni

Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo
Colore standard:	Colori naturali
Materiale:	Poliammide 6.6 priva di alogeni, priva di silicone
Campo di temperatura:	da -40 °C a +85 °C

### Nota

B = scatola, in alternativa sacchetto di plastica

Ultimo aggiornamento (20.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## Strong Tie

TY-RAP® è un marchio registrato di ABB.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**Strong Tie**

Codice articolo	Descrizione articolo	Certificazione UL	Lunghezza x larghezza mm	Ø mm	Trazione max. in N
neutro					
61715011	Strong Tie 100 x 2,5 NA	no	100.0 x 2.5	2.0 - 24.0	180
61715017	Strong Tie 200 x 2,5 NA	no	200.0 x 2.5	2.0 - 55.0	180
61715012	Strong Tie 140 x 3,5 NA	no	140.0 x 3.5	3.0 - 36.0	280
61715018	Strong Tie 200 x 3,5 NA	no	200.0 x 3.5	3.0 - 55.0	280
61715014	Strong Tie 280 x 3,5 NA	no	280.0 x 3.5	3.0 - 80.0	280
61715019	Strong Tie 360 x 3,5 NA	no	360.0 x 3.5	3.0 - 101.0	280
61715013	Strong Tie 186 x 4,5 NA	no	186.0 x 4.5	3.0 - 51.0	400
61715020	Strong Tie 290 x 4,5 NA	no	290.0 x 4.5	3.0 - 80.0	400
61715016	Strong Tie 360 x 4,5 NA	no	360.0 x 4.5	3.0 - 103.0	400
61715015	Strong Tie 340 x 7,0 NA	no	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	700
61715021	Strong Tie 220 x 7,5 NA	no	220.0 x 7.5	6.0 - 56.0	800
Nero					
61723001	Strong Tie UV 100x2,5 BK	no	100.0 x 2.5	2.0 - 24.0	180
61723007	Strong Tie UV 200 x 2,5 BK	no	200.0 x 2.5	3.0 - 55.0	180
61723002	Strong Tie UV 140 x 3,5 BK	no	140.0 x 3.5	3.0 - 36.0	280
61723008	Strong Tie UV 200 x 3,5 BK	no	200.0 x 3.5	3.0 - 55.0	280
61723004	Strong Tie UV 280 x 3,5 BK	no	280.0 x 3.5	3.0 - 80.0	280
61723009	Strong Tie UV 360 x 3,5 BK	no	360.0 x 3.5	3.0 - 101.0	280
61723003	Strong Tie UV 186 x 4,5 BK	no	186.0 x 4.5	3.0 - 51.0	400
61723011	Strong Tie UV 290 x 4,5 BK	no	290.0 x 4.5	3.0 - 80.0	400
61723006	Strong Tie UV 360 x 4,5 BK	no	360.0 x 4.5	3.0 - 103.0	400
61723005	Strong Tie UV 340 x 7,0 BK	no	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	700
61723012	Strong Tie UV 220 x 7,5 BK	no	220.0 x 7.5	6.0 - 57.0	800

Ultimo aggiornamento (20.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16