

Serre-câbles Ty-Rap® avec languette en acier et surface de marquage

Le TY- RAP® avec nez en acier est également disponible en tant que serre-câbles avec zone d'étiquetage pour le marquage de groupes de câbles.

TY 53 M / TY 532 M



TY 51 M



Sans halogène

Avantages

Collier serre-câble avec surface inscriptible

Permet l'adhésion et le marquage en une seule opération

Assemblage aisé car tous les arrêtes sont arrondies

Un crochet de verrouillage breveté en acier inox garantit un blocage efficace même dans de conditions difficiles

Applications

Pour l'assemblage et le repérage des câbles, des faisceaux de câbles, des conduits d'alimentation hydrauliques et pneumatiques

Homologations / références de la norme

Numéro de dossier : E49405, voir le tableau

Tenue au feu selon UL94 V-2

Modèle

TY 51 M : Surface inscriptible positionnée à l'angle droit par rapport au serre-câble

TY 53 M / TY 532 M : Surface sur la droite, au-dessus du collier

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM Classe 5.0 - Description : Serre-câble

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000046

ETIM 6.0 Classe-Description : Colliers serre-câbles

Couleur:

Couleur naturelle

Matériau:

Polyamide 6,6

Sans halogène ni silicone

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

Serre-câbles Ty-Rap® avec languette en acier et surface de marquage

Plage de température: -40°C à +85°C

Remarque

TY-RAP® est une marque commerciale déposée d'ABB.

Plus petits conditionnements disponible sur demande

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Serre-câbles Ty-Rap® avec languette en acier et surface de marquage

Numéro d'article	Description de l'article	Certification UL	Longueur x largeur (mm)	Ø de faisceau, mm	Surface d'étiquetage (mm)	Capacité de charge en traction en N
Surface à angle droit						
61716020	TY 51 M	oui	92 x 2.4	10 - 16	25 x 8	80
Surface parallèle						
61715840	TY 46 MD	oui	184 x 4.8	9.5 - 45	30 x 24	220 Double
61715880	TY 46 MT	oui	184 x 4.8	9.5 - 45	46 x 24	220 Triple
61715920	TY 46 MF	oui	184 x 4.8	9.5 - 45	63 x 24	220 Quadruple
61715780	TY 546 M	oui	184 x 4.8	9.5 - 45	13 x 24	220
61715950	TY 548 M	oui	360 x 4.8	19 - 102	13 x 54	220
Angle droit supérieur						
61716080	TY 53 M	oui	102 x 2.4	2 - 16	21 x 9	80
61716560	TY 532 M	oui	212 x 2.4	2 - 51	21 x 9	80

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16