

Pince à sertir KWB 4099

KWB 4099 : Pincettes à sertir pour presser les cosses de câble non isolées de 4,0 à 10,0 mm², profil de sertissage : sertissage en W, design ergonomique



Fiabilité

Avantages

Empreinte de sertissage nettement distincte
Fonction verrouillage pour un sertissage précis.
Poignées adaptées à toutes les tailles de main
Ce mécanisme unique permet de réduire la force manuelle de 450 N à 250 N
Testé pour au moins 80 000 pressions

Applications

Pince Miniforce pour connexions non isolées 4 - 10 mm²
Pour cosses non isolées, autres connecteurs et cosses tubulaires KR

Particularités

Déverrouillage d'urgence, au cas où il faudrait interrompre le processus

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168

ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000168

ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage

Général:

Pression de sertissage réglable

Remarques:

Profil de sertissage : sertissage en W

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Pince à sertir KWB 4099

Numéro d'article	Designation article	pour mm ²	Poids, kg	Longueur (mm)
61722130	KWB 4099	4 - 10	0,5	220

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16