

Tubo termo retrátil PROTCT-M / PROTECT-T

TBW/TBM Heat Shrink tube is a 3:1 thick/medium walled shrinking tube which is particularly meant for demanding environments as underwater and underground applications.

Info

Parede média / grossa



A prova d'água



Resistente a UV



Resistente à corrosão



Livre de halogênio



Boa resistência química



Adequado para uso externo

Vantagens

Foi desenvolvido para suportar os rigorosos requisitos mecânicos de instalações submersíveis e enterradas diretamente
Elevada resistência à abrasão, corrosão e produtos químicos
Boa resistência a intempéries

Âmbitos de aplicação

tubos termo retráteis de parede espessa e média para aplicações de baixa tensão de 600V, 90°C em uso contínuo
Ideal para a proteção de junções de cabos e terminações em aplicações de energia de baixa tensão

Características do produto

Livre de halogênio

Livre de silicone

Resistente a UV

Tubo termo retrátil PROTCT-M / PROTECT-T

Escopo de fornecimento

Bag plástico com 1.0 m cada unidade

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 Descrição da classe ETIM 5.0: Tubo termorretrátil
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000217 Descrição da classe ETIM 6.0: Tubo termorretrátil
Observação:	PROTECT-M: parede média PROTECT-T: parede espessa Rigidez dielétrica: 15kV/mm
Info:	Relação de encolhimento: 3:1
Cor de fornecimento:	Preto
Material:	Polioléfina modificada reticulada por feixe de elétrons, com revestimento adesivo termoplástico interno
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C Temperatura de encolhimento: +110°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Tubo termo retrátil PROTECT-M / PROTECT-T

Código do Produto	Descrição da peça	Área de encolhimento (mm)	Redução na espessura do painel de +- 0,1 mm	Emb. em m
Parede média				
61742460	PROTECT-M 12/3 BK	12 - 3	2,2	15
61742461	PROTECT-M 33/8 BK	33 - 8	2,6	10
61742462	PROTECT-M 40/12 BK	40 - 12	2,6	5
61742463	PROTECT-M 56/17 BK	56 - 17	2,9	3
61742464	PROTECT-M 92/26 BK	92 - 26	3,15	1
Parede grossa				
61742455	PROTECT-T 13/3 BK	13.0 - 3.0	2,65	25
61742456	PROTECT-T 19/6 BK	19 - 6	2,65	15
61742457	PROTECT-T 45/13 BK	45 - 13	3,7	5
61742458	PROTECT-T 52/15 BK	52.0 - 15.0	4,1	3
61742459	PROTECT-T 130/45 BK	130 - 45	4,2	1

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16