

## PROTECT Набор термоусаживаемых трубок

В комплекте термоусадочных трубок PROTECT содержится ассортимент термоусадочных трубок серии PROTECT наиболее распространенных размеров, помещенных в удобную коробку. Комплект используют главным образом при проведении ремонта и технического обслуживания.



Время на монтаж



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

### Преимущества

Удобный набор термоусаживаемых трубок PROTECT с маленьким пистолетом горячего воздуха в комплекте

### Области применения

Идеальное решение для техобслуживания и ремонта, исследований и разработок, а также мелкосерийного производства

### Характеристики

Не распространяет горение (кроме цвета: прозрачный)  
без силикона

Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Допуск UL224 (кроме цвета: прозрачный)

UL File №: E476215 (кроме цвета: прозрачный)

### Примечание

Нет стойкости к моторным маслам

### Комплектация

Набор термоусаживаемых трубок в удобном футляре

Номенклатура всех распространённых размеров термоусаживаемых трубок типа PROTECT

Содержание:

Last Update (07.03.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## PROTECT Набор термоусаживаемых трубок

защитная термоусаживаемая трубка 50x50 мм 1,6/0,8 (BK, TR),  
защитная термоусаживаемая трубка 50x50 мм 2,4/1,2 (BK, TR),  
защитная термоусаживаемая трубка 20x50 мм 3,2/1,6 (BK, TR, YE, WH),  
защитная термоусаживаемая трубка 10x50 мм 4,8/2,4 (BK, TR, YE, BU),  
защитная термоусаживаемая трубка 15x50 мм 6,4/3,2 (BK, WH, YE, BU),  
защитная термоусаживаемая трубка 15x50 мм 9,5/4,7 (BK),  
защитная термоусаживаемая трубка 20x50 мм 9,5/4,7 (BU),  
защитная термоусаживаемая трубка 20x50 мм 12,7/6,4 (BK),  
защитная термоусаживаемая трубка 5x100 мм 12,7/6,4 (RD),  
защитная термоусаживаемая трубка 5x100 мм 19,1/9,5 (BK),  
защитная термоусаживаемая трубка 5x180 мм 19,1/9,5 (BU),  
защитная термоусаживаемая трубка 25,4/12,7 BK1 x HOT GUN

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217 Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг
Примечание:	Одностенное/тонкостенное исполнение Пробивная прочность: 20 кВ/мм
Информация:	Коэффициент термоусадки: 2:1
Материал:	Сшитый полиолефин
Температурный диапазон:	от -55 до +135 °C Температура усадки: +90 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ПРОТЕСТ Набор термостатических трубок**

Обозначение	Артикул
PROTECT Set	61742465

Last Update (07.03.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16