

SILVYN® EL

SILVYN® EL - conduíte de proteção espiralizado em plástico com espiral em PVC duro e design diferente



Tempo de montagem

Vantagens

Fácil montagem de cabos e fios, devido ao interior suave

Flexível

Resistente à pressão

Um sistema totalmente isolado em combinação com SILVYN® MPC/MPC-M

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Construção de veículos

Construção das máquinas de venda automática

Exportadores

Características do produto

Flexível

Parede interna lisa

Dimensionalmente estável

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Espiral integrada em PVC rígido

Cobertura em PVC macio

Observação

Versão lisa, não é reconhecido pela UL

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EL**Dados técnicos**

| | |
|-----------------------|--|
| Classificação ETIM 5: | Classe-ID ETIM 5.0: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC001177 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico |
| Certificações: | IEC EN 61386-23 |
| Cor de fornecimento: | Cinza prateado (RAL 7001) |
| Material: | Revestimento em PVC macio especial com espiral de PVC rígido |
| Faixa de temperatura: | -20°C até +70°C -5°C até +70°C (versão lisa) |

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® EL

| Código do Produto | Tamanho nominal | DI x DE mm | Raio de flexão mm | Adequado para SILVYN® MPC-M/MPC 90°M | Adequado para SILVYN® MPC | Adequado para SILVYN® MPC 90° |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| SILVYN® EL | | | | | | |
| 61747360 | 12 | 10 x 14.5 | 25 | 16/1 | 9 | 9 |
| 61747370 | 16 | 12 x 16.5 | 25 | 16/2 , 20/1 | 11 , 13,5/1 | 11 , 13,5/1 |
| 61747380 | 20 | 16 x 21 | 35 | 20/2 | 13,5/2 , 16 | 13,5/2 , 16 |
| 61747390 | 25 | 22 x 27.5 | 45 | 25 x 1,5 | 21 | 21 |
| 61747400 | 30 | 25 x 30.5 | 55 | 32/1 | 29/1 | 29/1 |
| 61747410 | 32 | 28 x 33.5 | 60 | 32/2 | 29/2 | 29/2 |
| 61747420 | 40 | 35 x 41 | 80 | 40 x 1,5 | 36 | 36 |
| 61747430 | 50 | 40 x 46.4 | 105 | 50 x 1,5 | 42 | - |
| 61747440 | 63 | 50 x 57 | 120 | 63 x 1,5 | 48 | - |
| SILVYN®EL liso | | | | | | |
| 61747361 | 12 | 10 x 14.2 | 50 | - | - | - |
| 61747371 | 16 | 12 x 17.8 | 50 | 16/2 , 20/1 | 11 , 13,5/1 | 11 , 13,5/1 |
| 61747381 | 20 | 16 x 21.1 | 70 | 20/2 | 13,5/2 , 16 | 13,5/2 , 16 |
| 61747391 | 25 | 21 x 26.4 | 90 | 25x1,5 | 21 | 21 |
| 61747411 | 32 | 26.5 x 33.1 | 140 | 32/2 | 29/2 | 29/2 |
| 61747421 | 40 | 35.4 x 41.8 | 190 | 40 x 1,5 | 36 | 36 |
| 61747431 | 50 | 40 x 47.9 | 240 | 50 x 1,5 | 42 | - |
| 61747441 | 63 | 51.3 x 59.7 | 270 | 63 x 1,5 | 48 | - |

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® EL

