SILVYN® MAXI PA

SILVYN® MAXI PA — параллельно гофрированный защитный рукав с большим диаметром

Износостойкие

Без галогенов

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества
Стабильные по форме
Гибкие
Прочные

Области применения
Машиностроение
Общественные сооружения
Для подвижного применения
Для применения вне помещений

Характеристики
Без галогенов и кадмия
Износостойкие
Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Стандарты / Сертификаты соответствия
UL File Nr. E308201

Конструкция
Защитный гофрированный рукав из материала Полиамид 6, толстостенный

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

SILVYN® MAXI PA

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175 Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг
По запросу:	поставляются из полиамида PA12
Поставляемые цвета:	Цвет серый (RAL 7001) Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94 HB
Температурный диапазон:	от -40 °C до +115 °C кратковременно +150 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

SILVYN® MAXI PA

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® AFG-PA/AFW-PA
SILVYN® MAXI PA серый				
61791150	70	66.5 x 79.2	170	70
61791160	95	91 x 106	225	95
SILVYN® MAXI PA чёрный				
61791155	70	66.5 x 79.2	170	70
61791165	95	91 x 106	225	95

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved