SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG - raccord de gaine à filetage de raccordement PG pour SILVYN® RILL

Différentes homologations

Résistance aux intempéries

Temps d'assemblage

Avantages
Montage rapide
Facile à démonter
Résistant à la traction
Performance d'étanchéité élevée
Peut être pivoté

Applications
Combiné à une gaine de protection :
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Robotique
Applications rotatives

Homologations / références de la norme
UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit
Filetage de raccordement PG
Corps avec garniture intérieure
Partie supérieure avec cosse à clips

Dernière mise à jour (23.03.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

SILVYN® KLICK PG

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001176 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique
Couleur:	Gris (RAL 7031) Noir (RAL 9011), résistant aux UV
Matériau:	PA6 Sans halogène
Indice de protection:	IP 68 IP 69
Plage de température:	-40 °C à +115 °C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SILVYN® KLICK PG

INFORMATION PRODUIT

Numéro d'article	Dimension PG	Taille de clé SW en mm	Longueur globale en mm	Longueur de filetage en mm	Ouverture libre mm	Pour Ø extérieur de gaine souple (mm)	Compatible avec SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK PG gris							
61800860	7	16	32,5	10	7	10	10
61800870	9	18	35	10	10	13	13
61800880	11	21	37	10	12,5	15.8	16
61800850	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18
61800890	16	27	46	13	17	21.2	21
61800900	21	34	48,5	13	23,5	28.5	28
61800910	29	40	53,5	14,5	30	34.5	34
61800920	36	60	76	17	36	42.5	42
61800930	48	70	88	17	47,5	54.5	54
SILVYN® KLICK PG noir							
61800865	7	16	32,5	10	7	10	10
61800875	9	18	35	10	10	13	13
61800885	11	21	37	10	12,5	15.8	16
61800855	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18
61800895	16	27	46	13	17	21.2	21
61800905	21	34	48,5	13	23,5	28.5	28
61800915	29	40	53,5	14,5	30	34.5	34
61800925	36	60	76	17	36	42.5	42
61800935	48	70	88	17	47,5	54.5	54

Dernière mise à jour (23.03.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16