

## SILVYN® KLICK 90° PG

SILVYN® KLICK 90° PG - raccord de gaine coudé à filetage de raccordement PG pour SILVYN® RILL



Différentes homologations



Résistance aux intempéries



Temps d'assemblage

### Avantages

Coude à angle droit pour une installation facile  
Montage rapide  
Facile à démonter  
Résistant à la traction  
Performance d'étanchéité élevée

### Applications

Combiné à une gaine de protection :  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Pour les espaces réduits  
Applications rotatives

### Homologations / références de la norme

UL FILENUMBER E308201

### Constitution du produit

Filetage de raccordement PG  
Coudé à 90°  
Corps avec garniture intérieure

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® KLICK 90° PG

Partie supérieure avec cosse à clips

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau en plastique ondulé
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001176 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau ondulé en plastique
Couleur:	Gris (RAL 7031) Noir (RAL 9011), résistant aux UV
Matériau:	PA6 Sans halogène
Indice de protection:	IP 68 IP 69
Plage de température:	-40 °C à +115 °C

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SILVYN® KLICK 90° PG**

Numéro d'article	Dimension PG	Longueur de filetage en mm	Ouverture libre mm	Pour Ø extérieur de gaine souple (mm)	Compatible avec SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK 90° PG gris					
61801020	9	10	12	13	13
61801030	11	10	15,5	15.8	16
56000100	13,5	13	15,5	18.5	18
61801040	16	13	18	21.2	21
61801050	21	13	24	28.5	28
61801060	29	15	32	34.5	34
61801061	36	15	36,5	42.5	42
61801062	48	16	48,5	54.5	54
SILVYN® KLICK 90° PG noir					
61801025	9	10	12	13	13
61801035	11	10	15,5	15.8	16
56000105	13,5	13	15,5	18.5	18
61801045	16	13	18	21.2	21
61801055	21	13	24	28.5	28
61801065	29	15	32	34.5	34

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03\_16