

SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS est un insert de gaine en laiton nickelé pour utilisation avec SILVYN® US-M ou séparément pour couvrir les extrémités de gaines pointues



Fiabilité

Avantages

Évite la détérioration du câble

Applications

Combiné à une gaine de protection :
SILVYN® AS
Couvercle pour embout de gaine

Particularités

Le collet recouvre tout le pourtour de l'extrémité de la gaine de protection

Constitution du produit

Garniture intérieure

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000519

ETIM Classe 5.0 - Description : Manchon de borne pour tuyau de protection

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000519

ETIM 6.0 Classe-Description : Embout pour tuyau de protection

Matériau:

Laiton nickelé

Plage de température:

-40 °C à +250 °C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SILVYN® US-AS

Numéro d'article	Dimension nominale	Taille nominale de gaine adaptée
SILVYN® US-AS pour SILVYN® AS		
61802180	10	10
61802190	14	14
61802200	17	17
61802210	19	19
61802220	21	21
61802230	27	27
61802240	36	36
61802250	45	45
61802270	56	56

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16