SILVYN® LTP-E

SILVYN® LTP-E - inserto de latão niquelado

Info
Garantindo que os cabos não se danificam

Resistente a temperatura

Segurança

Vantagens
É possível evitar danos nos cabos

Âmbitos de aplicação
Tampa para as extremidades do conduíte
Se não for utilizado conduíte

Características do produto
O colar a toda a volta esconde totalmente a extremidade do conduíte

Projeto do produto
Luva rosqueada

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001180 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Última atualização (23.03.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTP-E

Material:	Latão, niquelado
Faixa de temperatura:	-50°C até +135°C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (23.03.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTP-E

Código do Produto	Tamanho nominal	Tamanho nominal adequado do conduíte
SILVYN® LTP-E		
61802300	10	1/4"
61802301	12	5/16"
61802302	16	3/8"
61802303	20	1/2"
61802305	25	3/4"
61802306	32	1"
61802307	40	1 1/4"
61802304	50	1 1/2"
61802308	63	2"

Última atualização (23.03.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16