

## SILVYN® LTP-E

SILVYN® LTP-E - inserto de latão niquelado

### Info

Garantindo que os cabos não se danificam



Resistente a temperatura



Segurança

### Vantagens

É possível evitar danos nos cabos

### Âmbitos de aplicação

Tampa para as extremidades do conduíte  
Se não for utilizado conduíte

### Características do produto

O colar a toda a volta esconde totalmente a extremidade do conduíte

### Projeto do produto

Luva rosqueada

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001180

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® LTP-E**

Material: Latão, niquelado  
Faixa de temperatura: -50°C até +135°C

**Observação**

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SILVYN® LTP-E

Código do Produto	Tamanho nominal	Tamanho nominal adequado do conduíte
SILVYN® LTP-E		
61802300	10	1/4"
61802301	12	5/16"
61802302	16	3/8"
61802303	20	1/2"
61802305	25	3/4"
61802306	32	1"
61802307	40	1 1/4"
61802304	50	1 1/2"
61802308	63	2"

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16