

SILVYN® SSU

SILVYN® SSU / SSUE - Conduíte protetor de metal



Resistente a temperatura



Robusto



Resistência mecânica

Vantagens

Resistente à tensão

Flexível

Para elevado esforço mecânico

Resistente ao calor

Âmbitos de aplicação

Tecnologias de medição

Engenharia industrial

Ambiente com estresse mecânico

Características do produto

Por norma, com baixo risco de incêndio

Projeto do produto

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile

Observação

SILVYN® SSU 10 com perfil interconectado SILVYN® SSUE 10 + 12 com perfil interconectado

Dados técnicos

Última atualização (23.01.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSU

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Certificações:	IEC EN 61386-23
Material:	Aço galvanizado
Faixa de temperatura:	-100°C a +300°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® SSU

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para SILVYN® LGEF-M/LGES-M
SILVYN® SSU - aço galvanizado - 10 metros				
61804635	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5
61804636	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5
61804637	25	21.1 x 25.0	55	M 25 x 1,5
61804638	32	28.1 x 32.0	60	M 32 x 1,5
61804639	40	37.6 x 42.5	80	M 40 x 1,5
61804640	50	48.4 x 53.0	90	M 50 x 1,5
61804629	63	57.5 x 62.5	115	M 63 x 1,5
61804630	75	70.0 x 77.0	150	M 75 x 1,5
SILVYN® SSU - aço galvanizado - 25 metros				
61804631	10	6.8 x 9.0	25	M 12 x 1,5
61804632	12	10.2 x 13.0	30	M 16 x 1,5
61804633	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5
61804634	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5
61804614	25	21.1 x 25.0	55	M 25 x 1,5
61804626	32	28.1 x 32.0	60	M 32 x 1,5
61804627	40	37.6 x 42.5	80	M 40 x 1,5
61804628	50	48.4 x 53.0	90	M 50 x 1,5
SILVYN® SSU - aço galvanizado - 50 metros				
61804615	10	6.8 x 9.0	25	M 12 x 1,5
61804623	12	10.2 x 13.0	30	M 16 x 1,5
61804624	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5
61804625	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5

Última atualização (23.01.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN_0456 / 02_03_16