

## SILVYN® KLICK-D

SILVYN® KLICK-D - tampa para suporte de conduíte SILVYN® KLICK-S



### Vantagens

Assegura que o conduíte se solta do respectivo suporte

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com

SILVYN® KLICK S

Tampa para o suporte do conduíte KLICK S SILVYN®

### Características do produto

Encaixa com perfeição no SILVYN® KLICK S

### Projeto do produto

Tampa com patilhas de encaixe

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

ETIM 5.0 Class-Description: Suporte para mangueira de proteção

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001171

Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para mangueiras de proteção

Cor de fornecimento:

Cinzeno (RAL 7031)

Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV

Material:

PA6

Faixa de temperatura:

-40 °C a +105°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® KLICK-D**

| Código do Produto     | Tamanho nominal |
|-----------------------|-----------------|
| SILVYN® KLICK-D cinza |                 |
| 61811200              | 10/13           |
| 61811260              | 16              |
| 61811210              | 18/21           |
| 61811220              | 28              |
| 61811230              | 34              |
| 61811240              | 42              |
| 61811250              | 54              |
| SILVYN® KLICK-D black |                 |
| 61811205              | 10/13           |
| 61811265              | 16              |
| 61811215              | 18/21           |
| 61811225              | 28              |
| 61811235              | 34              |
| 61811245              | 42              |
| 61811255              | 54              |

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16