

## SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P é um conduíte de metal de gancho único enrolado em forma de espiral com revestimento de PVC



A prova d'água



Robusto



Resistência mecânica

### Vantagens

Protege contra líquidos  
Resistente à tensão  
Propriedades antiderrapantes acrescidas  
Flexível  
Suporta esforços mecânicos elevados

### Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas  
Engenharia industrial  
Indústria de automação  
Sempre na presença de líquidos  
Ambiente com estresse mecânico

### Referências às normas / Aprovações

VDE

DIN 49012, cumpre com o design I de acordo com a DIN EN IEC 61386-23

Na área-EX de acordo com EN 1127-1

### Projeto do produto

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile  
Revestimento em PVC

Última atualização (22.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® AS-P****Dados técnicos**

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001179 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Certificações:	IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento:	Cinza
Material:	conduíte interno: aço, galvanizado Revestimento externo: PVC
Faixa de temperatura:	-25°C a +80°C Temporariamente até +100°C

**Observação**

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® AS-P**

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para SILVYN® MSK-M	Adequado para SILVYN® US-M	Suitable for SILVYN®US
<b>SILVYN® AS-P</b>						
64400010	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7
64400020	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9
64400030	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11
64400040	19	15 x 19	52	-	-	13,5
64400050	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16
64400060	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21
64400070	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29
64400080	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36
64400090	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48
<b>SILVYN® AS-P 10 M</b>						
64400100	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7
64400110	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9
64400120	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11
64400130	19	15 x 19	52	-	-	13,5
64400140	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16
64400150	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21
64400160	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29
64400170	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36
64400180	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48

Última atualização (22.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16