

## SILVYN® ZHLS

Conduíte protetor de metal dobrado com cobertura de poliolefina de parede espessa

SILVYN® ZHLS é um conduíte protetor de metal espiralado com perfil de aço dobrado simples e cobertura de poliolefina e de pouco gás de combustão

### Info

Hazard Level: HL 3



A prova d'água



Resistente a UV



Segurança



Robusto



Resistência mecânica



Livre de halogênio



Trilho



Adequado para uso externo



Retardante de chama



## SILVYN® ZHLS



### Vantagens

O design flexível do conduíte protetor permite raios de flexão pequenos e é ideal para a instalação em espaços limitados em interiores secos e úmidos, assim como para aplicações ao ar livre  
À prova de líquidos

### Âmbitos de aplicação

Para a utilização em veículos ferroviários e ônibus, para instalação fixa e para aplicações em que podem ser esperados poucos movimentos  
Também pode ser usado em ambientes e áreas oleosas com temperatura ambiente elevada

### Características do produto

Resistente a UV  
Livre de halogênio e retardante de chama  
Mais resistência mecânica e química

### Projeto do produto

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile  
Revestimento externo: composto de poliolefina termoplástica, livre de halogênio

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001179 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	Metal com cobertura de poliolefina
Faixa de temperatura:	-25°C a +80°C Temporariamente até +100°C

### Observação

\* Produto comercial, nenhum produto Lapp  
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SILVYN® ZHLS

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm
64400254	1/4"	6.4 x 11.5	40
64400255	5/16"	10.1 x 14.4	50
64400256	3/8"	12.6 x 17.8	60
64400257	1/2"	16.0 x 21.1	75
64400258	3/4"	21.0 x 26.4	90
64400259	1"	26.5 x 33.1	120
64400260	1 1/4"	35.1 x 41.8	135
64400261	1 1/2"	40.3 x 47.8	165
64400266	2"	51.6 x 59.9	210

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16