

SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG - guarnição de conduíte roscada PG

Info

Extremamente econômico

Embalagem pequena



Resistente a temperatura



Necessidade de espaço



Tempo de montagem



Livre de halogênio

Vantagens

Montagem rápida

Fácil montagem

Prensa-cabos econômico

Sem partes que se possam perder

Novo design economizador de espaço

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Fabricação de Cabine de controle

Aplicações móveis

Aplicações com exigência de espaço reduzido

Instalação em edifícios

Características do produto

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK PG

Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
Design estreito de peça única
Livre de halogênio e cádmio

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão PG
One-piece body
Sistema de aperto especial

Observação

A desmontagem é realizada com uma chave de fenda

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Referências às normas / Aprovações:	IEC EN 61386-23
Sob pedido:	PG 7 para FPAS 10PG 36 para FPAS 42PG 48 para FPAS 54
Cor de fornecimento:	Cinza (RAL 7031) Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material:	PA66 livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 66
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® FLEXILOK PG

Código do Produto	Tamanho PG	Thread length mm	Adequado para SILVYN® FPAS	Apropriado para conduíte com Ø ext. mm
SILVYN® FLEXILOK PG preto				
65500475	9/1	10	FPAS 13	13,0
65500495	9/2	10	FPAS 16	15,8
65500485	11/1	10	FPAS 13	13,0
65500395	11/2	10	FPAS 16	15,8
68100055	13,5/1	10	FPAS 16	15,8
68100075	13,5/2	10	FPAS 21	21,2
68100065	16/1	11	FPAS 16	15,8
68100085	16/2	11	FPAS 21	21,2
68100095	21	12	FPAS 28	28,5
68880005	29	12	FPAS 34	34,5
SILVYN® FLEXILOK PG cinza				
65500470	9/1	10	FPAS 13	13,0
65500490	9/2	10	FPAS 16	15,8
65500480	11/1	10	FPAS 13	13,0
65500390	11/2	10	FPAS 16	15,8
68100050	13,5/1	10	FPAS 16	15,8
68100060	16/1	11	FPAS 16	15,8
68100080	16/2	11	FPAS 21	21,2
68100090	21	12	FPAS 28	28,5
65500620	29	12	FPAS 34	34,5

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16