

H05V-K <VDE>

Certificazione <VDE>

Cavo di alimentazione e comando H05V-K, VDE, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello

Info

CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
<VDE>



Vantaggi

La marcatura dei cavi <VDE> è un marchio/prova di verifica di test eseguiti con successo secondo gli standard VDE/ EN/ HD/ IEC e le eventuali disposizioni in materia di salute e sicurezza. <VDE> è emesso dall'istituto per prove e certificazioni VDE.

Applicazione

Cablaggio interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Posa protetta all'interno degli impianti di illuminazione
Sistemi di segnalamento e in tubazioni sottotraccia

Caratteristiche del prodotto

Autoestinguento secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

<VDE> certificazione tipo di cavo sec. EN 50525-2-31

Costruzione

Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228
Isolamento del conduttore in PVC

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Ultimo aggiornamento (19.12.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

H05V-K <VDE>

Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore
Cordatura conduttori:	Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura:	Secondo EN 50565-1 4 x diametro esterno (D) per uso normale; 2 x D per piegatura continua
Tensione Nominale (V):	U ₀ /U: 300/500 V
Tensione di prova:	2000 V
Corrente nominale (A):	VDE 0298 parte 4 EN 50565-1 / VDE 0298-565-1 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Campo di temperatura:	Posa fissa: da -40°C a +80°C Posa fissa: da -40°C a +80°C; Mobile: da +5°C a +70°C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

H05V-K <VDE>

Codice articolo	Sezione conduttore in mm ²	Diametro esterno in mm	Colore del conduttore	m/anello	Peso rame kg/km	Peso cavo kg/km
8110033	1.0	2,8	marrone	100	9,6	15
8110013	1.0	2,8	nero	100	9,6	15
8110063	1.0	2,8	grigio	100	9,6	15
8110023	1.0	2,8	blu	100	9,6	15
8110003	1.0	2,8	giallo/verde	100	9,6	15

Ultimo aggiornamento (19.12.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16