

## Office Patchcord Cat.6 RJ45

Cavo patch Office Cat.6, RJ45-RJ45

Cavo patch per cablaggio strutturato, per l'impiego nelle postazioni di lavoro o per il collegamento di componenti



interferenze



Privo di alogeni

### Applicazione

Per uso interno

Adatto all'impiego in postazioni di lavoro per il collegamento di apparecchiature nell'ambito del "cablaggio strutturato"

### Caratteristiche del prodotto

Con connettore Hirose TM 21

Privo di alogeni

Secondo TIA/EIA 568B

Colore: grigio (disponibile su richiesta anche in altri colori)

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001262

Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione in rame (coppia intrecciata)

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001262

ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame

### Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Su richiesta disponibile anche in colori diversi.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**Office Patchcord Cat.6 RJ45**

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Lunghezza (m)
Cavo patch S-FTP CAT.6			
CE6847	Cavo patch S/FTP CAT.6 0,5m GY	grigio	0,5
CE6848	Cavo patch S/FTP CAT.6 1m GY	grigio	1
CE6849	Cavo patch S/FTP CAT.6 1,5m GY	grigio	1,5
CE6850	Cavo patch S/FTP CAT.6 2m GY	grigio	2
CE6851	Cavo patch S/FTP CAT.6 3M GY	grigio	3
CE6852	Cavo patch S/FTP CAT.6 5m GY	grigio	5
CE6853	Cavo patch S/FTP CAT.6 7,5m GY	grigio	7,5
CE6854	Cavo patch S/FTP CAT.6 10m GY	grigio	10
CE6855	Cavo patch S/FTP CAT.6 15m GY	grigio	15
CE6856	Cavo patch S/FTP CAT.6 20m GY	grigio	20

Ultimo aggiornamento (07.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16