

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Mehrfachdichteinsatz mit Längsschnitt für konfektionierte Datenleitungen, IP 68-Abdichtung.



Ergänzende Automatisierungskomponenten von Lapp



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



UV-resistent

Nutzen

Besonderes Design mit runder Vorbohrung und Längsschnitt zur einfachen Einführung einer oder mehrerer konfekzionierter Datenleitungen.

Schutzart IP 68 kann erreicht werden, sofern die Bohrungen optimal belegt sind.

Hohe Funktionssicherheit dank optimaler Zugentlastung.

Anwendungsgebiete

Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen.

Anstelle des Standard-Dichteinsatzes in der SKINTOP® Kabelverschraubung zu verwenden.

UV- und ölbeständiges Material.

Aufbau

Passgenauer Ausschnitt zur Einführung von AS-I Busleitungen

Dichteinsatz mit Vorbohrung und Längsschnitt zur einfachen Einführung konfekzionierter Feldbusleitungen

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Verschlusschraube

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Verschlusschraube

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Auf Anfrage:	Sonderformen
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005
Material:	NBR
Schutzart:	IP 54 IP 66 und IP 68 - 5 bar, 30 min (gilt nur für geschlitzte DIX Einsätze bei Einhaltung des angegebenen Klemmbereichs)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Kabelanzahl x Kabel-Ø (mm)	Stück / VPE
SKINTOP® DIX-M ASI			
53611001	M 20	1	50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO			
53611004	M 25	2	50
SKINTOP® DIX-M GESCHLITZT			
53440982	M 25	1 x 3.0 - 7.0	50
53440983	M 25	1 x 4.0 - 9.0	50
53440970	M 32	1 x 4.5 - 6.5	50
53611006	M 32	1 x 5.0 - 8.5	50
53611005	M 32	1 x 6.0 - 11.0	50
53611007	M 32	3 x 6.0 - 8.0	50
53310444	M 40	3 x 7.0 - 10.0	25
53611008	M 40	4 x 6.5 - 9.0	25

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

