







**SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL**

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, lang lebende Kabelverschraubung mit dauerhaftem Biegeschutz unter hohen mechanischen Belastungen

**Info**

Dauerhafter Biegeschutz unter hohen mechanischen Belastungen



-  Gute chemische Beständigkeit
-  Großer Klemmbereich
-  Optimale Zugentlastung
-  Robust
-  Sicherheit
-  Spannung
-  Störsignale
-  Temperaturbeständig

**Nutzen**

- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Lange Lebensdauer
- Optimale Zugentlastung

Letzte Änderung (13.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL

Große, variable Klemmbereiche  
Hohe Funktionssicherheit

### Anwendungsgebiete

In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität  
Ortsveränderliche Betriebsmittel

Baustellen

Maschinen- und Apparatebau

Typische Einsatzbereiche

- Stahl- und Glaswerke
- Zement- und Keramikwerke
- Gießereien
- Schiffsbau
- Ofenbau

### Norm-Referenzen / Zulassungen

An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423  
Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

### Bemerkung

M32 x 1,5 auf Anfrage

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid Dichtung: CR O-Ring: NBR Spirale - Federteile aus rostfreiem Stahl
Schutzart:	IP 68 - 10 bar IP 69
Temperaturbereich:	Dynamisch: -25°C bis +100°C Statisch: -30°C bis +100°C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

## SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Ø F mm	Gewindelänge D mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Stück / VPE
SKINTOP® BS-M METALL						
53806759	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	6,5	16	65.0	25
53806760	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	7	20	79.0	25
53806761	M 20 x 1,5	7 - 13.0	8	24	95.0	25
53806762	M 25 x 1,5	9 - 17.0	8	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METALL						
53806769	M 12 x 1,5	2 - 5.0	6,5	16	65.0	25
53806770	M 16 x 1,5	2 - 7.0	7	20	79.0	25
53806771	M 20 x 1,5	5 - 10.0	8	24	95.0	25
53806772	M 25 x 1,5	6 - 13.0	8	29	109.0	25

Letzte Änderung (13.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16