

## SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, Messing Blindstopfen mit PG Anschlussgewinde, Montage mit Schraubendreher



Robust

### Nutzen

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen

### Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau  
Elektromotorenbau

### Produkteigenschaften

Montage mit Schraubendreher

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Verschlusschraube

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Verschlusschraube

Material:

Körper: Messing vernickelt

O-Ring: NBR

Schutzart:

IP 54

IP 68 (mit O-Ring)

Temperaturbereich:

mit O-Ring -20°C bis +100°C

ohne O-Ring -60°C bis +200°C

## SKINDICHT® BL

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SKINDICHT® BL**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Stück / VPE
SKINDICHT® BL		
52002680	PG 7	100
52003390	PG 9	100
52003400	PG 11	100
52003410	PG 13,5	100
52003420	PG 16	100
52003430	PG 21	50
52003440	PG 29	50
52003450	PG 36	25
52003460	PG 42	10
52002790	PG 48	10
SKINDICHT® BL mit O-Ring		
54001610	PG 7	100
54000071	PG 9	100
54000040	PG 11	100
54001630	PG 13,5	100
54001640	PG 16	100
54001660	PG 21	50
54001620	PG 29	50
54001650	PG 36	25
54001670	PG 42	10
54001680	PG 48	10

Letzte Änderung (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16