

## SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - Schlauchverschraubung für SILVYN® HCC



UV-resistent

### Nutzen

Einfache Demontage  
Zugfest  
Abdichtung

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch  
SILVYN® HCC

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
Grundkörper mit Dichtung und Klemmring  
Überwurfmutter

### Bemerkung

UV- und witterungsbeständig

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176  
ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-  
Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176  
ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-  
Verschraubung

Lieferfarbe:

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material:

PA6

Schutzart:

IP 65

Temperaturbereich:

-25°C bis +100°C

Letzte Änderung (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® HG-M

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® HG-M**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Passend zu SILVYN® HCC	Stück / VPE
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Letzte Änderung (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16