

SILVYN® MPC

SILVYN® MPC - Schlauchverschraubung für die Verwendung mit SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Halogenfrei



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Robust



Temperaturbeständig



UV-resistent

Nutzen

Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhäube:
SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)

Letzte Änderung (13.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC

Produkteigenschaften

Staubschutz
Feuchtigkeitsschutz
Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Aufbau

PG Anschlussgewinde
6-kant Zwischenstutzen mit integrierter Schlauchaufnahme

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Klassifikation ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch- Verschraubung |
| Klassifikation ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch- Verschraubung |
| Zertifizierungen: | IEC EN 61386-23 |
| Lieferfarbe: | Schwarz, RAL 9005, UV-beständig Grau, RAL 7001 |
| Material: | PA66 Halogenfrei |
| Schutzart: | IP 65 mit gewellten Schläuchen IP 67 + IP 68 (2 bar) mit glatten Schläuchen |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +120°C |

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® MPC

| Artikelnummer | PG Größe | Lichte Weite mm | Passend zu SILVYN® SI | Passend zu SILVYN® SP/SP-PU | Passend zu SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR | Stück / VPE |
|----------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| SILVYN® MPC schwarz | | | | | | |
| 55502470 | 9 | 9 | 11 x 14 | - | 12 | 10 |
| 55502471 | 11 | 10,5 | 13 x 16 | 12 x 16 | 16 | 10 |
| 55502472 | 13,5 | 10,5 | 13 x 16 | 12 x 16 | 16 | 10 |
| 55502494 | 13,5 | 14,5 | - | 16 x 20 | 20 | 10 |
| 55502473 | 16 | 14,5 | - | 16 x 20 | 20 | 10 |
| 55502474 | 21 | 19 | - | 22 x 27 | 25 | 10 |
| 55502476 | 29 | 24,5 | - | - | 30 | 10 |
| 55502495 | 29 | 24,5 | - | - | 32 | 10 |
| 55502477 | 36 | 33 | - | - | 40 | 2 |
| 55502478 | 42 | 39 | - | - | 50 | 2 |
| 55502479 | 48 | 48 | - | - | 63 | 1 |
| SILVYN® MPC grau | | | | | | |
| 55502496 | 9 | 9 | 11 x 14 | - | 12 | 10 |
| 55502497 | 11 | 10,5 | 13 x 16 | 12 x 16 | 16 | 10 |
| 55502498 | 13,5 | 10,5 | 13 x 16 | 12 x 16 | 16 | 10 |
| 55502499 | 13,5 | 14,5 | - | 16 x 20 | 20 | 10 |
| 55502451 | 16 | 14,5 | - | 16 x 20 | 20 | 10 |
| 55502452 | 21 | 19 | - | 22 x 27 | 25 | 10 |
| 55502453 | 29 | 24,5 | - | - | 30 | 10 |
| 55502454 | 29 | 24,5 | - | - | 32 | 10 |
| 55502455 | 36 | 33 | - | - | 40 | 2 |
| 55502456 | 42 | 39 | - | - | 50 | 2 |
| 55502457 | 48 | 48 | - | - | 63 | 1 |

Letzte Änderung (13.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16