

Messing vernickelte Verschraubung mit kompakten Abmessung in verschiedenen Ausführungen

Info

Platzersparnis durch kompakte Abmessungen



Nutzen

Hohe mechanische Belastbarkeit Hohe Auszugkraft Platzsparende Anwendung Korrosionsbeständig

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN® FCE-V0 SILVYN® FCE-LFH

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde 6 kant Zwischenstutzen Einschraubhülse Überwurfmutter

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-

Verschraubung

Klassifikation ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-

Verschraubung

Material: SILVYN®

FCE COMPACT

Metallteile: Messing vernickelt

Dichtungen: NBR

SILVYN®

FCE-F, FCE-S

Letzte Änderung (11.01.2022)
©2022 Lapp Group - all rights reserved.
Produkt Management www.lappkabel.de
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03.16



Messing vernickelt

SILVYN® FCE COMPACT: IP 68 SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54 Schutzart:

SILVYN® FCE COMPACT: Temperaturbereich:

-45°C bis +105°C SILVYN[®] FCE-F, FCE-S: -55°C bis +260°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

20 x 1,5

& LAPP

SILVYN® FCE-M

Passend zu SILVYN® FCE Artikelnummer Metrische Größe Stück / VPE SILVYN® FCE COMPACT M 12 x 1,5 16 x 1,5 20 x 1,5 20 x 1,5 25 x 1,5 32 x 1.5 40 x 1,5 SILVYN® FCE COMPACT 90° M 16 x 1,5 20 x 1,5 20 x 1,5 25 x 1,5 32 x 1,5 SILVYN® FCE-F M 10 x 1,0 12 x 1,5 12 x 1,5 16 x 1,5 16 x 1,5 20 x 1,5 20 x 1,5 25 x 1,5 32 x 1,5 40 x 1,5 50 x 1,5 63 x 1,5 SILVYN® FCE-S M 10 x 1,0 12 x 1,5 12 x 1,5 16 x 1,5 16 x 1,5 20 x 1,5



Passend zu SILVYN® FCE Metrische Größe Stück / VPE Artikelnummer 55503619 25 x 1,5 5 5 32 55503620 32 x 1,5 40 2 55503621 40 x 1,5 55503622 50 x 1,5 50 2 55503623 63 x 1,5 50 2



