

SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R - Reduzierer für T/Y-Stück

Info

Reduzierung für das SILVYN® FPAX T/Y System



Großer Klemmbereich



Maximaler Vibrationsschutz



Platzbedarf



Sicherheit



UV-resistent

Nutzen

Reduzierung für das SILVYN® FPAX T/Y System

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülle:
SILVYN® FPAS

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Class-Description: Verbinder für Welschläuche

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

ETIM 6.0 Class-Description: Verbinder für Welschläuche

Lieferfarbe:

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material:

PA66
Halogenfrei
Polyester Elastomer

Letzte Änderung (21.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX R

Schutzart:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Temperaturbereich:	-50°C bis +135°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® FPAX R

Artikelnummer	Nenngröße	Passend zu SILVYN® FPAX T/Y	Passend zu SILVYN® FPAS	Stück / VPE
SILVYN® FPAX R				
55507360	16-13	16	13	5
55507361	21-16	21	16	5
55507363	28-16	28	16	5
55507362	28-21	28	21	5
55507366	34-16	34	16	5
55507365	34-21	34	21	5
55507364	34-28	34	28	5
55507369	42-21	42	21	3
55507368	42-28	42	28	3
55507367	42-34	42	34	3

Letzte Änderung (21.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16