

## SILVYN® SI

SILVYN® SI - grauer, weicher PVC Schutzschlauch



Flammwidrig



Niedriges Gewicht

### Nutzen

Schutz vor Staub  
Schutz vor Nässe  
Leichter Abriebschutz

### Anwendungsgebiete

Einfacher Kabelschutz  
Zusätzliche Isolation  
Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen

### Produkteigenschaften

Flexibel  
Weich

### Aufbau

Weich-PVC Schlauch

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch

Bemerkung:

Flammwidrig und selbstverlöschend

Letzte Änderung (13.12.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® SI**

	elektrische Durchschlagfestigkeit: 25 kV/mm
	Reißfestigkeit: 23 N/mm <sup>2</sup>
	Shorehärte A: 75 °C bis 90 °C
Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	Weich-PVC
Temperaturbereich:	-5 °C bis +80 °C

**Hinweis**

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® SI**

Artikelnummer	ID x AD mm	Passend zu SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Passend zu SILVYN® SSV/SSVZ	Passend zu SILVYN® SCH	VPE Ring in m
SILVYN® SI					
61713210	7.0 x 9.0	12/1 / -	-	10 - 16 S	50
61713240	9.0 x 12.0	12/2 / -	-	10 - 16 S	50
61713270	11.0 x 14.0	16/1 / -	-	10 - 16 S	50
61713300	13.0 x 16.0	16/2 / -	-	12 - 20 S	50
61713330	14.0 x 18.0	20/1	-	12 - 20 S	50
61713360	18.0 x 22.0	20/3	13,5/1	16 - 25 S	50
61713390	23.0 x 28.0	25	21	20 - 32 S	50
61713420	32.0 x 38.0	32 / 32/2	29/2	32 - 50 S	50

Letzte Änderung (13.12.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16