

## HOTY Schrumpfschlauch

HOTY Schrumpfschlauch- preisgünstiger Kunststoffschlauch zum Schutz und Isolation von Leitungen , flammwidrig, schwarze Ausführung ist UV-beständig, Schrumpfverhältnis: 2:1.

### Info

Dünnwandig



Außenbereich geeignet



Flammwidrig



UV-resistent

### Nutzen

Preisgünstig

Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit

Flammwidrig

Sicherer Transport wird durch leichten Druck garantiert

### Anwendungsgebiete

Isolation, Schutz und Kabelbündelung

### Norm-Referenzen / Zulassungen

Flammwidrig nach UL94 VO

### Bemerkung

Lagertemperatur: max. +18°C

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Schrumpfschlauch

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

ETIM 6.0 Class-Description: Schrumpfschlauch

Bemerkung:

Einwandig/dünnwandig

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## HOTY Schrumpfschlauch

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Info:              | Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm |
| Lieferfarbe:       | Schrumpfverhältnis: 2:1          |
| Material:          | Schwarz (UV-beständig)           |
| Temperaturbereich: | PVC                              |
|                    | -20°C bis +90°C                  |
|                    | Schrumpftemperatur: +120°C       |

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

## HOTY Schrumpfschlauch

| Artikelnummer | Artikel-Beschreibung | Innen-Ø vor Schrumpfung (mm) | Schrumpfbereich (mm) | Wandstärke geschrumpft +/- 0,1 mm | VPE in m |
|---------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|
| 61716700      | HOTY 1               | 2,5                          | 2.5 - 1.2            | 0,45                              | 100      |
| 61716720      | HOTY 2               | 4                            | 4 - 2                | 0,5                               | 100      |
| 61716740      | HOTY 3               | 6                            | 6 - 3                | 0,5                               | 100      |
| 61716760      | HOTY 4               | 7                            | 7 - 4                | 0,5                               | 100      |
| 61716780      | HOTY 6               | 11                           | 11 - 6               | 0,6                               | 100      |
| 61716800      | HOTY 8               | 14                           | 14 - 8               | 0,6                               | 100      |
| 61716820      | HOTY 10              | 17                           | 17 - 10              | 0,8                               | 100      |
| 61716840      | HOTY 13              | 20                           | 20 - 13              | 1,0                               | 100      |
| 61716860      | HOTY 16              | 25                           | 25 - 16              | 1,0                               | 50       |
| 61716880      | HOTY 20              | 31                           | 31 - 20              | 1,0                               | 50       |

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

ProduktManagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16