

SILVYN® ELU

SILVYN® ELU - Kunststoff-Spiral-Schutzschlauchprodukte mit Hart-PVC-Spirale in verschiedenen Ausführungen



Montagezeit



UV-resistent



Wasserdicht

Nutzen

Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Biigsam
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Fahrzeugbau
Automatenbau
Exporteure

Produkteigenschaften

Flexibel
Glatte Innenwand
Formstabil

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Aufbau

Letzte Änderung (20.04.2022)
©2022 Lapp Group - all rights reserved.
Produkt Management www.lappkabel.de
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELU

Integrierte Hart PVC Spirale
Modifizierter Weich-PVC Mantel

Bemerkung

Glatte Variante ist nicht Teil der UL Zulassung

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Klassifikation ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch |
| Klassifikation ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch |
| Zertifizierungen: | IEC EN 61386-23 |
| Lieferfarbe: | Schwarz, RAL 9005, UV-beständig |
| Material: | Spezial-Weich-PVC-Mantel mit Hart-PVC-Spirale |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C -5°C bis +70°C (glatte Variante) |

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® ELU

| Artikelnummer | Nenngröße | ID x AD mm | Biegeradius mm | Passend zu SILVYN® MPC-M/MPC 90°M | Passend zu SILVYN® MPC | Passend zu SILVYN® MPC 90° | VPE in m |
|-------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| SILVYN® ELU | | | | | | | |
| 61751790 | 12 | 10 x 14.5 | 25 | 16/1 | 9 | 9 | 30 |
| 61751791 | 16 | 12 x 16.5 | 25 | 16/2 , 20/1 | 11 , 13,5/1 | 11 , 13,5/1 | 30 |
| 61751792 | 20 | 16 x 21 | 35 | 20/2 | 13,5/2 , 16 | 13,5/2 , 16 | 30 |
| 61751793 | 25 | 22 x 27.5 | 45 | 25x1,5 | 21 | 21 | 30 |
| 61751794 | 30 | 25 x 30.5 | 55 | 32/1 | 29/1 | 29/1 | 30 |
| 61751795 | 32 | 28 x 33.5 | 60 | 32/2 | 29/2 | 29/2 | 30 |
| 61751796 | 40 | 35 x 41 | 80 | 40 x 1,5 | 36 | 36 | 30 |
| 61751797 | 50 | 40 x 46.4 | 105 | 50 x 1,5 | 42 | - | 30 |
| 61751798 | 63 | 50 x 57 | 120 | 63 x 1,5 | 48 | - | 30 |
| SILVYN® ELU glatt | | | | | | | |
| 61751590 | 12 | 10 x 14.2 | 50 | - | - | - | 30 |
| 61751591 | 16 | 12 x 17.8 | 50 | 16/2 , 20/1 | 11 , 13,5/1 | 11 , 13,5/1 | 30 |
| 61751592 | 20 | 16 x 21.1 | 70 | 20/2 | 13,5/2 , 16 | 13,5/2 , 16 | 30 |
| 61751593 | 25 | 21 x 26.4 | 90 | 25x1,5 | 21 | 21 | 30 |
| 61751595 | 32 | 26.5 x 33.1 | 140 | 32/2 | 29/2 | 29/2 | 30 |
| 61751596 | 40 | 35.4 x 41.8 | 190 | 40 x 1,5 | 36 | 36 | 30 |
| 61751597 | 50 | 40 x 47.9 | 240 | 50 x 1,5 | 42 | - | 30 |
| 61751598 | 63 | 51.3 x 59.7 | 270 | 63 x 1,5 | 48 | - | 30 |

Letzte Änderung (20.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® ELU

