

## SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ - PG Schlauchverschraubung mit integrierter Zugentlastung für SILVYN® RILL



Großer Klemmbereich



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

### Nutzen

- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zusätzliche Kabelzugentlastung
- Zusätzliche Kabelabdichtung

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülle:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Roboterbau

Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® KLICK-GPZ

### Aufbau

PG Anschlussgewinde  
Kabelverschraubung  
Grundkörper mit Innendichtung  
Oberteil mit Rasthülse

### Technische Daten

|                        |  |
|------------------------|--|
| Klassifikation ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-<br>Verschraubung |
| Klassifikation ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-<br>Verschraubung |
| Lieferfarbe:           | Grau, RAL 7031<br>Schwarz, RAL 9011, UV-beständig  |
| Material:              | PA6  |
| Schutzart:             | IP 68<br>IP 69   |
| Temperaturbereich:     | -40°C bis +115°C   |

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® KLICK-GPZ**

| Artikelnummer             | PG Größe | Klemmbereich in mm | SW mm | Gewindelänge mm | Lichte Weite mm | Für Schlauch AØ mm | Passend zu SILVYN® RILL | Stück / VPE |
|---------------------------|----------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| SILVYN® KLICK-GPZ grau    |          |                    |       |                 |                 |                    |                         |             |
| 61801120                  | 7        | 3 - 6.5            | 16    | 8               | 7               | 10                 | 10                      | 20          |
| 61801130                  | 9        | 4 - 8              | 18    | 8               | 8               | 13                 | 13                      | 20          |
| 61801140                  | 11       | 5 - 10             | 21    | 8               | 10              | 15.8               | 16                      | 20          |
| 61801200                  | 13,5     | 6 - 11             | 21    | 9               | 11              | 15.8               | 16                      | 20          |
| 61801202                  | 13,5     | 6 - 12             | 24    | 9               | 12              | 18.5               | 18                      | 20          |
| 61801150                  | 16       | 10 - 14            | 27    | 10              | 14              | 21.2               | 21                      | 10          |
| 61801160                  | 21       | 13 - 18            | 34    | 11              | 20              | 28.5               | 28                      | 10          |
| 61801170                  | 29       | 18 - 25            | 40    | 11              | 25              | 34.5               | 34                      | 10          |
| 61801180                  | 36       | 22 - 32            | 55    | 13              | 32              | 42.5               | 42                      | 10          |
| 61801190                  | 48       | 34 - 44            | 65    | 14              | 44              | 54.5               | 54                      | 10          |
| SILVYN® KLICK-GPZ schwarz |          |                    |       |                 |                 |                    |                         |             |
| 61801125                  | 7        | 3 - 6.5            | 16    | 8               | 7               | 10                 | 10                      | 20          |
| 61801135                  | 9        | 4 - 8              | 18    | 8               | 8               | 13                 | 13                      | 20          |
| 61801145                  | 11       | 5 - 10             | 21    | 8               | 10              | 15.8               | 16                      | 20          |
| 61801205                  | 13,5     | 6 - 11             | 21    | 9               | 11              | 15.8               | 16                      | 20          |
| 61801215                  | 13,5     | 6.0 - 12.0         | 24    | 9               | 12              | 18.5               | 18                      | 20          |
| 61801155                  | 16       | 10 - 14            | 27    | 10              | 14              | 21.2               | 21                      | 10          |
| 61801165                  | 21       | 13 - 18            | 34    | 11              | 20              | 28.5               | 28                      | 10          |
| 61801175                  | 29       | 18 - 25            | 40    | 11              | 25              | 34.5               | 34                      | 10          |
| 61801185                  | 36       | 22 - 32            | 55    | 13              | 32              | 42.5               | 42                      | 10          |
| 61801195                  | 48       | 34 - 44            | 65    | 14              | 44              | 54.5               | 54                      | 10          |

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16