

SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M ist eine teilbare Gegenmutter zur nachträglichen Montage mit dem teilbaren Kabelschuttschlauch SILVYN® SPLIT.



Halogenfrei



Montagezeit



Temperaturbeständig



UV-resistent

Nutzen

Schnelle Montage
Einfache Demontage

Bemerkung

UV- und witterungsbeständig

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung

Lieferfarbe:

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material:

PA halogenfrei

Temperaturbereich:

-40°C bis +120°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Letzte Änderung (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT GMP-M

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® SPLIT GMP-M

Artikelnummer	Metrische Größe	Stück / VPE
SILVYN® SPLIT GMP-M (Gegenmutter metrisch)		
61806686	16 x 1,5	100
61806688	25 x 1,5	50
61806689	32 x 1,5	50
61806691	40 x 1,5	25
61806687	20 x 1,5	100
61806692	50 x 1,5	25

Letzte Änderung (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16