

## SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK 90° PG - gewinkelte PG Schlauchverschraubung

### Info

Extrem wirtschaftlich  
90° Winkel ermöglicht optimale Montage  
Kleine Verpackungseinheit



Halogenfrei



Montagezeit



Platzbedarf



Temperaturbeständig

### Nutzen

Schnelle Montage  
Einfache Konfektionierbarkeit  
Kostengünstige Schlauchverschraubung  
Keine verlierbaren Teile  
Neues platzsparendes Design

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Schaltschrankbau  
Bewegliche Anwendungen  
Anwendungen mit geringem Platzbedarf  
Gebäudeinstallation

Letzte Änderung (16.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FLEXILOK 90° PG

### Produkteigenschaften

In schwarz UV- und Witterungsbeständig  
Einteiliges schlankes Design  
Halogen- und cadmiumfrei

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Aufbau

PG Anschlussgewinde  
90° Winkel  
Spezielles Klemmsystem

### Bemerkung

Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch- Verschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch- Verschraubung
Norm-Referenzen / Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP 66
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® FLEXILOK 90° PG**

Artikelnummer	Gewindelänge mm	Passend zu SILVYN® FPAS	Passend für Schlauch AØ mm	Stück / VPE
SILVYN® FLEXILOK 90° PG schwarz				
68100150	10	FPAS 16	15,8	10
68100155	10	FPAS 16	15,8	10
68100160	10	FPAS 16	15,8	10
68100170	10	FPAS 21	21,2	10
68100165	11	FPAS 16	15,8	10
68100175	11	FPAS 21	21,2	10
68100180	12	FPAS 28	28,5	10
68100185	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK 90° PG grau				
68100190	10	FPAS 16	15,8	10
68100195	10	FPAS 16	15,8	10
68100200	10	FPAS 16	15,8	10
68100210	10	FPAS 21	21,2	10
68100205	11	FPAS 16	15,8	10
68100215	11	FPAS 21	21,2	10
68100220	12	FPAS 28	28,5	10
68100225	12	FPAS 34	34,5	10

Letzte Änderung (16.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16