

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY, ADR/TÜV/DIN ISO 4141-3 & 6722, Anschluss- und Steuerleitung für LKW/Nutzfahrzeuge, PVC, 60 V DC, -40 °C bis +85 °C, UV-/Öl-beständig

Info

Für Nutzfahrzeuge
Für Gefahrguttransporte



Außenbereich geeignet



Gute chemische Beständigkeit



Ölresistent



UV-resistent

Nutzen

Spezielle ADR-Zulassung
Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelauflegern für Gefahrguttransporte zugelassen

Anwendungsgebiete

Für Nutzfahrzeuge
Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelaufleger

Produkteigenschaften

UV-Beständig
Kältefest
Weitgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig

Norm-Referenzen / Zulassungen

ISO 4141 und DIN/ISO 6722

Aufbau

Letzte Änderung (12.04.2022)
©2022 Lapp Group - all rights reserved.
Produkt Management www.lappkabel.de
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY

Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation auf PVC-Basis
Außenmantel auf Spezial-PVC-Basis

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung
Ader-Ident-Code:	ISO 4141-3
Kapazität der Datenpaare:	längenbezogen zwischen den Adern max. 50 pF/m und zwischen jeder Ader für die Datenübertragung und allen anderen Adern der Leitung max. 100 pF/m
Leiteraufbau:	Feindrätig nach DIN/ISO 6722
Mindestbiegeradius:	12 x Außendurchmesser
Nennspannung:	60 V
Prüfspannung:	5 kV Effektivwert mind. 5 min.
Temperaturbereich:	Anwendungsbereich Klasse A Fest verlegt: -40 °C bis +85 °C

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.

Kupferpreisbasis: Vollpreis; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen

Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel

Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYV

Artikelnummer	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außendurchmesser [mm]	Farbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYV					
7027060	2 x 1,0	6	weiß/ schwarz	19,2	55
7027061	2 x 1,0	6	weiß/ braun	19,2	55
7027000	2 x 1,5	6.6	weiß/ schwarz	28,8	68
7027001	2 x 1,5	6.6	weiß/ braun	28,8	68
7027062	3 x 1,0	6.3	schwarz/ braun/ blau	28,8	63
7027012	3 x 1,0	6.3	weiß/ braun/ blau neueste ISO Ausführung	28,8	63
7027063	4 x 1,0	6.8	weiß/ schwarz/ rot/ braun	38,4	81
7027034	4 x 1,5	7.5	weiß/ schwarz/ rot/ braun	57,6	106
7027064	5 x 1,0	7.5	weiß/ braun/ grün/ rot/ grau	48	97
7027065	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0=grün/ braun/ rot/ blau/ violett; 2,5=weiß	72	133
7027066	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0=gelb/ schwarz/ rot/ blau/ violett; 2,5=weiß	72	133
7027015	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0=braun/ grün/ rot/ grau/ violett; 2,5=weiß neueste ISO Ausführung	72	133
7027016	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0=braun/ gelb/ rot/ grau/ violett; 2,5=weiß neueste ISO Ausführung	72	133
7027007	7 x 0,75	7.3	weiß/ schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau	50,4	101
7027067	7 x 1,5	8.9	weiß/ schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau	100,8	166
7027068	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10.3	ISO 4141 1,5=schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau; 2,5=weiß	110,4	187
7027069	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + grau/ violett	139,2	239
7027070	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	weiß mit schwarzen Nummern; 1,5=Nr. 1-3,5-8,10-12; 2,5=Nr. 4,9,13; 1,5=Nr. 14,15	244,8	391
7027010	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244,8	391
7027071	10 x 1,5 + 3 x 2,5	14.4	weiß mit schwarzen Nummern; 1,5=Nr. 1-3,5-8,10-12; 2,5=Nr. 4,9,13	216	367
7027035	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7.2	0,75=weiß/ braun; 1,5=gelb/ grün	43,2	85
7027017	5 x 1,5 + 2 x 2,5	10.3	1,5=schwarz/ gelb/ grün/	120	217

Letzte Änderung (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYV

Artikelnummer	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außendurchmesser [mm]	Farbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km
			braun/ blau; 2,5=weiß/ rot		
7027004	8 x 1,5 + 5 x 2,5	14.8	1,5=gelb/ blau/ grün/ braun/ rot/ schwarz/ rosa/ weiß-blau; 2,5=weiß/ orange/ grau/ weiß- schwarz/ weiß-rot	235,2	360
7027073	9 x 1,5 + 4 x 2,5	14.8	weiß mit schwarzen Nummern; 1,5=Nr. 2,4-8,10-12; 2,5=Nr. 1,3,9,13	225,6	352
7027074	4 x 6 + 1 x 1,5	13.7	1,5=grau; 6,0=braun/ rot/ schwarz/ blau	244,8	352

Letzte Änderung (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16