

## FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch FCC

FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch FCC zur kundenspezifischen Kennzeichnung von Einzeladern. Diese halogenfreien Markierer werden mit Ihrem gewünschten Text innerhalb von 7 Tagen zu Ihnen geliefert.



Maschinen- und Anlagenbau



Schienenverkehr



Flammwidrig



Halogenfrei



Montagezeit



Platzbedarf

### Nutzen

Halogenfreie Schrumpfschläuche mit kundenspezifischer Beschriftung

Vorteile zu Bezeichnungsringen: auch längere Texte auf einer Tülle möglich, spart Montagezeit

Bereits auf die jeweilige Länge zugeschnitten

### Anwendungsgebiete

Für Einzeladerkennzeichnung

Kennzeichnen vor der Montage

### Bemerkung

Markierer werden bereits mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert)

Bestellvorgang: Kundenspezifische Daten werden via Excel Datei an den zuständigen Lapp-Sachbearbeiter per Email parallel zum Bestellauftrag übermittelt

Spalte A: Inhalt Zeile 1

Spalte B: Inhalt Zeile 2

Spalte B oder C: Anzahl Markierer mit entsprechender Beschriftung

Vorlage Druckaufträge:

[www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/](http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/)

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch FCC

### Lieferumfang

1 VPE beinhaltet 1 Markierer, es gibt keine Mindestmenge

### Technische Daten

|                        |  |
|------------------------|--|
| Klassifikation ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial                    |
| Klassifikation ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 6.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial                    |
| Auf Anfrage:           | Auch als Version mit einem 3:1 Schrumpfverhältnis (nicht halogenfrei, UI 224 zertifiziert) verfügbar |
| Lieferfarbe:           | Gelb   |
| Material:              | Polyolefin (halogenfrei)<br>Schrumpfverhältnis: 2:1  |
| Temperaturbereich:     | -30°C bis +105°C<br>Schrumpftemperatur: +90°C  |

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackungseinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw. beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.

**FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch FCC**

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                           | Farbe | Schrumpfbereich (mm) | Länge (mm) | Markierer / VPE |
|---------------|--|-------|----------------------|------------|-----------------|
| 83280249      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>2.4/1.2-12.5 YE  | gelb  | 1,2 - 2,4            | 12,5       | 1               |
| 83280252      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>2.4/1.2-16.6 YE  | gelb  | 1,2 - 2,4            | 16,6       | 1               |
| 83255385      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>2.4/1.2-25 YE    | gelb  | 1,2 - 2,4            | 25         | 1               |
| 83280250      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>3.2/1.6-12.5 YE  | gelb  | 1,6 - 3,2            | 12,5       | 1               |
| 83280253      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>3.2/1.6-16.6 YE  | gelb  | 1,6 - 3,2            | 16,6       | 1               |
| 83255386      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>3.2/1.6-25 YE    | gelb  | 1,6 - 3,2            | 25         | 1               |
| 83280251      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>4.8/2.4- 12.5 YE | gelb  | 2,4 - 4,8            | 12,5       | 1               |
| 83280254      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>4.8/2.4-16.6 YE  | gelb  | 2,4 - 4,8            | 16,6       | 1               |
| 83255387      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>4.8/2.4-25 WH    | weiß  | 2,4 - 4,8            | 25         | 1               |
| 83255388      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>2.4/1.2-12.5 WH  | weiß  | 1,2 - 2,4            | 12,5       | 1               |
| 83255389      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>2.4/1.2-16.6 WH  | weiß  | 1,2 - 2,4            | 16,6       | 1               |
| 83255390      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>2.4/1.2-25 WH    | weiß  | 1,2 - 2,4            | 25         | 1               |
| 83255391      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>3.2/1.6-12.5 WH  | weiß  | 1,6 - 3,2            | 12,5       | 1               |
| 83255392      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>3.2/1.6-16.6 WH  | weiß  | 1,6 - 3,2            | 16,6       | 1               |
| 83255393      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>3.2/1.6-25 WH    | weiß  | 1,6 - 3,2            | 25         | 1               |
| 83255394      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>4.8/2.4-12.5 WH  | weiß  | 2,4 - 4,8            | 12,5       | 1               |
| 83255395      | FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC<br>4.8/2.4-16.6 WH  | weiß  | 2,4 - 4,8            | 16,6       | 1               |

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03\_16