

ÖLFLEX® 191 CY

Cable apantallado y resistente a aceites con aprobación AWM para Norte América

ÖLFLEX® 191, cable de control con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, apantallado y flexible para diversas aplicaciones, UL/CSA: 600 V

Info

Sección transversal de conductores de hasta 120 mm²

Para secciones 0,75 mm² consulte ÖLFLEX® 150 CY

Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5



Gran resistencia química



Resistente a aceites



Protección frente a señales de interferencia

Beneficios

Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV

Cable multifuncional

Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Maquinaria industrial

Instalaciones de climatización

En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos

En interiores secos, húmedos y mojados (incluyendo mezclas de agua y aceites), pero no apto para uso en exteriores

Para instalaciones fijas en condiciones de carga mecánica media, así como con movimiento ocasional en flexión no recurrente ni continuado; sin carga de tracción o guiado forzado

Nota: uso de cables del tipo AWM (Appliance Wiring Material) en máquinas industriales (EE. UU.) según NFPA 79: véase el anexo del catálogo, tabla T29

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® 191 CY

Características de producto

No propagador de llama según IEC 60332-1-2 y UL 1581 §1061 Cable Flame Test

Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5

Alto porcentaje de cobertura de la pantalla con impedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω /km a 30 MHz)

Normas de referencia / Aprobaciones

UL AWM estilo 21098

CSA AWM I A/B II A/B

Los cables conforme a IEC y norma americana tienen conductores trenzados con tamaños nominales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño principal se menciona en la tabla debajo, y el tamaño equivalente del otro sistema puede encontrarse en el Apéndice T16 de este catálogo. Para este tamaño secundario relacionado, la sección transversal del conductor suele ser mayor que el valor nominal especificado

Composición de producto

Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados

Aislamiento de PVC

Conductores trenzados en capas

Cubierta interior de PVC, gris

Pantalla de trenza de cobre estañado

Cubierta: PVC, con resistencia a aceites mejorada, gris (similar a RAL 7001)

Datos técnicos

| | |
|--|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control |
| Código de identificación de conductores: | Negro con números blancos según VDE 0293-334 |
| Formación del conductor: | Hilos finos trenzados conforme a VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5 |
| Radio de curvatura mínimo: | Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior Instalación fija: 6 x diámetro exterior |
| Tensión nominal: | HAR U ₀ /U: 300/500 V UL/CSA: 600 V |
| Tensión de prueba: | 4000 V |
| Conductor de protección: | G = con conductor de protección AM/VE X = sin conductor de protección |
| Rango de temperaturas: | Flexión ocasional: -5 °C a +70 °C; UL/CSA: -5 °C a +90 °C Instalación fija: -40 °C a +70 °C UL/CSA: +90 °C |

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.

Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar

Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos

Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 600 m u 8 rollos de 75 m)

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® 191 CY

| Referencia | Núm. de conductores y sección en mm ² | Diámetro exterior [mm] | Índice de cobre kg/km | Peso kg/km |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|
| 0011234 | 7 G 0.75 | 10.5 | 85,9 | 187 |
| 0011202 | 2 X 1.0 | 8.4 | 48 | 126 |
| 0011180 | 3 G 1.0 | 8.8 | 55,8 | 122 |
| 0011181 | 4 G 1.0 | 9.6 | 80,8 | 157 |
| 0011182 | 5 G 1.0 | 10.3 | 89,4 | 183 |
| 0011183 | 7 G 1.0 | 11.2 | 99,9 | 207 |
| 0011184 | 12 G 1.0 | 14.6 | 175,7 | 342 |
| 0011185 | 18 G 1.0 | 17 | 241,7 | 472 |
| 0011186 | 25 G 1.0 | 20.1 | 341,7 | 648 |
| 0011302 | 2 X 1.5 | 9 | 64,7 | 156 |
| 0011187 | 3 G 1.5 | 9.6 | 89,1 | 166 |
| 0011188 | 4 G 1.5 | 10.3 | 96,6 | 191 |
| 0011189 | 5 G 1.5 | 11.3 | 111,2 | 222 |
| 0011190 | 7 G 1.5 | 12.1 | 145,2 | 270 |
| 0011287 | 9 G 1.5 | 15.4 | 224 | 415 |
| 0011191 | 12 G 1.5 | 16.1 | 257 | 464 |
| 0011288 | 14 G 1.5 | 16.7 | 326 | 620 |
| 0011192 | 18 G 1.5 | 18.7 | 382,8 | 679 |
| 0011193 | 25 G 1.5 | 23 | 546,2 | 952 |
| 0011194 | 3 G 2.5 | 10.8 | 111,1 | 221 |
| 0011195 | 4 G 2.5 | 11.4 | 140,6 | 269 |
| 0011196 | 5 G 2.5 | 12.9 | 167,3 | 325 |
| 0011197 | 7 G 2.5 | 14.1 | 240 | 421 |
| 30010542 | 12 G 2.5 | 17.9 | 414,9 | 769 |
| 30010543 | 18 G 2.5 | 22 | 626,1 | 1102 |
| 30010544 | 4 G 4.0 | 13.6 | 236,7 | 462 |
| 30010545 | 5 G 4.0 | 14.9 | 277,8 | 535 |
| 30010546 | 7 G 4.0 | 16.2 | 393,4 | 735 |
| 30010548 | 4 G 6.0 | 15.8 | 317,1 | 574 |
| 3023130 | 5 G 6.0 | 17.3 | 413,7 | 737 |
| 30010547 | 7 G 6.0 | 18.8 | 563,8 | 950 |
| 3023131 | 4 G 10.0 | 19.5 | 550,4 | 946 |
| 30010639 | 4 G 16.0 | 24.7 | 819,1 | 1189 |
| 3023132 | 4 G 25.0 | 28.7 | 1165 | 1692 |
| | | | | |

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

ÖLFLEX® 191 CY

| Referencia | Núm. de conductores y sección en mm ² | Diámetro exterior [mm] | Índice de cobre kg/km | Peso kg/km |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|
| 30010928 | 4 G 35.0 | 32 | 1683 | 2700 |
| 3026535 | 4 G 50.0 | 39.7 | 2342 | 3362 |
| 3025946 | 4 G 70.0 | 44.8 | 3229 | 4490 |
| 3025947 | 4 G 95.0 | 50 | 4010 | 5540 |
| 3026536 | 4 G 120.0 | 55.4 | 5012 | 6960 |

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16