Contactos para crimpar torneados EPIC® MC 2,5

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos torneados para secciones transversales de conductor de 0,5 a 4 mm² están disponibles como contactos hembra y macho.

Info
Contactos plateados y pasivados



Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Contactos para crimpar torneados EPIC® MC 2,5

Referencia	Article description	Diseño	Sección transversal del conductor en mm²	Cross-section identification	Superficie:	Longitud de pelado (mm)	Unidad de embalaje
Contactos							
1121300C	MC 2,5 mecanizado	macho	0.5	-	Ag	7,8	100
1121800C	MC 2,5 mecanizado	hembra	0.5	-	Ag	7,8	100
1121310C	MC 2,5 mecanizado	macho	1	1	Ag	7,8	100
1121810C	MC 2,5 mecanizado	hembra	1	1	Ag	7,8	100
1121320C	MC 2,5 mecanizado	macho	1.5	2	Ag	7,8	100
1121820C	MC 2,5 mecanizado	hembra	1.5	2	Ag	7,8	100
1121330C	MC 2,5 mecanizado	macho	2.5	3	Ag	7,8	100
1121830C	MC 2,5 mecanizado	hembra	2.5	3	Ag	7,8	100
1121340C	MC 2,5 mecanizado	macho	4	-	Ag	7,8	100
1121840C	MC 2,5 mecanizado	hembra	4	-	Ag	7,8	100

Última actualización (15.04.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16