

## EPIC® H-A 10 TG

El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta

La carcasa de manguito baja tiene pernos de anclaje para una palanca simple y una entrada de cable directa. Es adecuada para su uso en laboratorios de electrónica.

### Info

Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector

Grado de protección UL50E probado

Versión larga con mas espacio para el cableado



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

### Beneficios

Pequeño, permite ahorrar espacio para su uso en lugares con escaso espacio disponible

### Ámbito de uso

Construcción de maquinaria y aparatos

Ingeniería de control

Laboratorio electrónico

### Características de producto

Carcasa más baja

Pernos de anclaje para palanca simple

Última actualización (10.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 10 TG

Entrada de cable recta  
Modelos con / sin cuello

### Datos técnicos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Clasificación ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales        |
| Clasificación ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales           |
| Material:              | Carcasa:<br>aleación de aluminio gris<br>Palanca: acero revestido de cinc<br>Junta: NBR                   |
| Grado de protección::  | IP 65 (cerrado)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)   |
| Con aprobación VDE:    | Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437<br>Probado por UL:<br>Número de archivo de UL:E75770 |
| Rango de temperaturas: | -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C  |

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**EPIC® H-A 10 TG**

| Referencia  | Descripción del artículo | M  | PG   | Cuello | Unidad / unid. embalaje |
|---|--------------------------|----|------|--------|-------------------------|
| Carcasa H-A: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca simple) |                          |    |      |        |                         |
| 10446000  | H-A 10 TG 13,5           | -  | 13,5 | sí     | 5                       |
| 10446100  | H-A 10 TG 16             | -  | 16   | sí     | 5                       |
| 19446000  | H-A 10 TG M20            | 20 | -    | -      | 5                       |
| 19446100  | H-A 10 TG M25            | 25 | -    | -      | 5                       |

Última actualización (10.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16