EPIC® SENSOR M8

Conector M8 de montaje en campo

Conectores M8 para montaje en campo para la conexión de sensores y actuadores con longitudes de cable a medida, versiones fast-connect y atornilladas







- Ingeniería de planta
- Alcance de sujeción amplio
- Ahorro en tiempo de instalación
- Ahorro de espacio
- Robusto
- Impermeable

Beneficios

Easy connection with proven screw clamp connection
Para la creación de diferentes longitudes de cable conectorizadas
Ensamblaje rápido y sencillo in-situ
No es necesaria una herramienta especial para la conectorización
Confección sencilla in situ mediante técnica de conexión rápida IDC

Características de producto

Versión de 3 y 4 polos
Versión con tecnología piercing, desplazamiento de aislamiento (IDC) o terminación atornillada
Libre de PWIS

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador

Última actualización (15.04.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M8

Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores
Material:	Contacto: CuZn Superficie de contacto: Au (oro)
Grado de protección::	IP 65/IP 67 (IDC) IP 68 (perforación) IP 67 (tornillo)
Temperatura ambiente (en uso):	Conector/Base de conexión: -25 °C a +80 °C (IDC) -25 °C a +85 °C (piercing) -40 °C a +85 °C (atornillada)
Codificación:	A-standard
Corriente nominal en A:	4 A

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (15.04.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M8

Referencia	Denominación	Número de polos	Tipo de conexión	Cross-section in mm²	Cable diameter in mm	Tensión nominal UN(V)	Unid. de embalaje
Hembra, acodado							
22262112	AB-C3-M8FA	3	atornillado	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22262113	AB-C4-M8FA	4	atornillado	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
macho, recto							
22260993	AB-C3-M8MS-F0,25	3	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260985	AB-C3-M8MS-F0,5	3	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260043	AB-C4-M8MS-F0,25	4	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260044	AB-C4-M8MS-F0,5	4	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260120	AB-C3-M8MS	3	atornillado	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22260121	AB-C4-M8MS	4	atornillado	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
macho, recto, apantallado							
22262025	AB-C3-M8MS-M-0,34-SH	3	atornillado	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
22262027	AB-C4-M8MS-M-0,34-SH	4	atornillado	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
macho, acodado							
22262110	AB-C3-M8MA	3	atornillado	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22262111	AB-C4-M8MA	4	atornillado	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
hembra, recto							
22260994	AB-C3-M8FS-F0,25	3	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260986	AB-C3-M8FS-F0,5	3	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260045	AB-C4-M8FS-F0,25	4	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260046	AB-C4-M8FS-F0,5	4	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260125	AB-C3-M8FS	3	atornillado	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22260126	AB-C4-M8FS	4	atornillado	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
hembra, recto, apantallado							
22262026	AB-C3-M8FS-M-0,34-SH	3	atornillado	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
22262028	AB-C4-M8FS-M-0,34-SH	4	atornillado	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1

Última actualización (15.04.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16