

Cable conexión válvulas UNITRONIC® SENSOR M12

Conector válvula en conector M12 macho recto

Cable de conexión sensor/actuador, conector de válvula a macho M12, PUR libre de halógenos, 3 pines, con LED, tipo A, B y C, IP65/IP67



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Ahorro en tiempo de instalación



Ahorro de espacio



Cadenas portacables



Impermeable

Beneficios

Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Space-saving due to compact dimensions.

Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Características de producto

Apto para uso en cadenas portacables

Con circuito protector (diodo Z), puesta a tierra (PE) puenteada (excepto tipo AD)

Con indicador de estado LED (amarillo)

con visualización de estado del interruptor (2 LED, rojo/verde)

Incluye portaetiquetas

Libre de PWIS

Composición de producto

3 or 5 x 0.5 mm²

Identificación de conductores: Negros con números blancos + verde/amarillo

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Cable conexión válvulas UNITRONIC® SENSOR M12

Cubierta: PUR libre de halógenos, negro
Diámetro exterior:
4.5 mm (3 pines)
5.3 mm (5 pines)

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados |
| Material: | Contacto: CuSn Superficie de contacto: Ni/Au Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible |
| Grado de protección:: | IP65/IP67 |
| Temperatura ambiente (en uso): | Conector válvula -20 °C hasta +85 °C Macho/hembra -25 °C hasta +90 °C Instalación fija: -40 °C a +80 °C Uso flexible -20 °C a +80 °C |
| Codificación: | A-standard |
| Corriente nominal en A: | 4 A |

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Cable conexión válvulas UNITRONIC® SENSOR M12

| Referencia | Denominación | Número de polos | Longitud en m | LED | Tensión nominal UN(V) | Unid. de embalaje |
|---|----------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------|
| Conector recto a conector de válvula tipo A (18 mm) | | | | | | |
| 22260550 | AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S | 3 | 0,3 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260551 | AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S | 3 | 0,6 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260552 | AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S | 3 | 1 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260553 | AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S | 3 | 2 | 1 LED | 24 | 1 |
| Conector recto de válvula de tipo A (18 mm) para interruptor de presión | | | | | | |
| 22260573 | AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L | 5 | 0,3 | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260572 | AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L | 5 | 0,6 | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260571 | AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L | 5 | 1 | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260570 | AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L | 5 | 2 | 2 LEDs | 24 | 1 |
| Conector recto a conector de válvula tipo B (10 mm) | | | | | | |
| 22260558 | AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S | 3 | 0,3 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260559 | AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S | 3 | 0,6 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260560 | AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S | 3 | 1 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260561 | AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S | 3 | 2 | 1 LED | 24 | 1 |
| Conector recto a conector de válvula tipo BI (11 mm) | | | | | | |
| 22260554 | AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S | 3 | 0,3 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260555 | AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S | 3 | 0,6 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260556 | AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S | 3 | 1 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260557 | AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S | 3 | 2 | 1 LED | 24 | 1 |
| Conector recto a conector de válvula tipo C (8 mm) | | | | | | |
| 22260566 | AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S | 3 | 0,3 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260567 | AB-C3-M12MS-0,6PUR- | 3 | 0,6 | 1 LED | 24 | 1 |

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Cable conexión válvulas UNITRONIC® SENSOR M12

| Referencia | Denominación | Número de polos | Longitud en m | LED | Tensión nominal UN(V) | Unid. de embalaje |
|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|-----------------------|-------------------|
| | C-1L-S | | | | | |
| 22260568 | AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S | 3 | 1 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260569 | AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S | 3 | 2 | 1 LED | 24 | 1 |
| Conector recto a conector de válvula tipo CI (9,4 mm) | | | | | | |
| 22260562 | AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S | 3 | 0,3 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260563 | AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S | 3 | 0,6 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260564 | AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S | 3 | 1 | 1 LED | 24 | 1 |
| 22260565 | AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S | 3 | 2 | 1 LED | 24 | 1 |

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16