

## Contactos macho EPIC® POWER LS1

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos macho EPIC® POWER LS1

### Info

Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad

Los contactos están diseñados para abarcar un amplio rango de sección y así reducir el número de referencias

Hecho en Alemania



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Resistente a la corrosión



Máxima protección frente a la vibración



Resistencia mecánica



Resistente a aceites



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

**Contactos macho EPIC® POWER LS1**

| Referencia                                | Denominación                       | Diseño   | Para forma constructiva | Unidad / unid. embalaje |
|---|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Contactos de 1 mm, macho, crimpado</b> |                                    |  |                         |                         |
| 74033001                                  | POWER LS1 A SCM 1mm AU<br>0.14-1.0 | Crimpado macho 1 mm<br>0,14-1,0mm <sup>2</sup> | LSI A1, A3, G5          | 10                      |
| 74033000                                  | POWER LS1 A SCM 1mm AU<br>0.14-1.0 | Crimpado macho 1 mm<br>0,14-1,0mm <sup>2</sup> | LSI A1, A3, G5          | 100                     |
| 74034001                                  | POWER LS1 F SCM 1mm AU<br>0.14-1.0 | Crimpado macho 1 mm<br>0,14-1,0mm <sup>2</sup> | LS1 F6, F7              | 10                      |
| 74034000                                  | POWER LS1 F SCM 1mm AU<br>0.14-1.0 | Crimpado macho 1 mm<br>0,14-1,0mm <sup>2</sup> | LS1 F6, F7              | 100                     |
| <b>Contactos de 2 mm, macho, crimpado</b> |                                    |  |                         |                         |
| 74033101                                  | POWER LS1 A SCM 2mm AU<br>0.5-2.5  | Macho 2 mm 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>             | LSI A1, A3, G5          | 10                      |
| 74033100                                  | POWER LS1 A SCM 2mm AU<br>0.5-2.5  | Macho 2 mm 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>             | LSI A1, A3, G5          | 100                     |
| 74034101                                  | POWER LS1 F SCM 2mm AU<br>0.5-2.5  | Macho 2 mm 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>             | LS1 F6, F7              | 10                      |
| 74034100                                  | POWER LS1 F SCM 2mm AU<br>0.5-2.5  | Macho 2 mm 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>             | LS1 F6, F7              | 100                     |
| 44420103                                  | POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0         | Macho 2 mm 4,0 mm <sup>2</sup>                 | LS1 F6, F7              | 100                     |

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16

## Contactos macho EPIC® POWER LS1

