Insertos de 7 polos EPIC® SIGNAL M23

Insertos para conectores circulares M23

Insertos de 7 polos EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

Info
Hecho en Alemania





- Ingeniería de planta
- Energía eólica
- Gran resistencia química
- Resistencia mecánica
- Ahorro en tiempo de instalación
- Robusto
- Variedad de certificados de aprobación

Beneficios
Procesamiento universal de los insertos M23 mediante diferentes unidades de embalaje. Completamente montado con contactos de soldadura o desierto para montaje individual con contactos crimpados o de soldadura

Ámbito de uso

Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Insertos de 7 polos EPIC® SIGNAL M23

Ingeniería de planta
Tecnología de medición y control
Construcción de aparatos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	según IEC 61984: 150 V
Test de voltaje:	4 kV
Corriente nominal en A:	18 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 4 mOhm
Contactos:	Latón dorado
Número de contactos:	7 Contactos de 7*2 mm
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 1,0 - 2,5 mm^2 Conexión soldada: máx. 2,5 mm^2
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse) Número de archivo de UL: E249137
Rango de temperaturas:	-25 °C a +125 °C

Nota

Los insertos se adecuan tanto a conectores macho como hembra. Para realizar una conexión completa se necesita un componente-P y un componente-E. Componente P=giro a la izquierda (sentido antihorario), componente E=giro a la derecha (sentido horario)
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Insertos de 7 polos EPIC® SIGNAL M23

Referencia	Article description	Insertos	Contactos incluídos	Configuración de contactos	Unidad de embalaje
Insertos de 7 polos, parte P = giro a la izquierda (lado de enchufe en el sentido contrario a las agujas del reloj)					
44420148	Pieza en P	sin contactos	-	7	5
44420149	Pieza en P	sin contactos	-	7	20
44420150	Pieza en P	+ contactos macho para soldar	7	7	5
44420152	Pieza en P	+ contactos hembra para soldar	7	7	5
44420153	Pieza en P	+ contactos hembra para soldar	7	7	20
Insertos de 7 polos, parte E = giro a la derecha (lado de enchufe en el sentido de las agujas del reloj)					
44420154	Parte E	sin contactos	-	7	5
44420155	Parte E	sin contactos	-	7	20
44420156	Parte E	+ contactos macho para soldar	7	7	5
44420157	Parte E	+ contactos macho para soldar	7	7	20
44420158	Parte E	+ contactos hembra para soldar	7	7	5


Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16


Insertos de 7 polos EPIC® SIGNAL M23











Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16