# POWERLOCK BOX C*

Conectores circulares para servomotores y alimentación

POWERLOCK BOX 660A, versión para ranura de 19 pulgadas, seguridad gracias a la conexión secuencial y la posibilidad de cerrar la caja

**Info**
Puede bloquearse para evitar una desconexión no autorizada




Impermeable

Fiabilidad

Robusto

Protección frente a descarga de tracción

Alcance de sujeción amplio

## Beneficios

Garantiza la secuencia correcta de conexión y desconexión del conjunto de conectores (PE, N, L1, L2, L3)
Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta
IP 20, protección frente a introducción de dedos
Microinterruptor integrado para la conexión de un seccionador de potencia o un cable de alarma

## Ámbito de uso

Instalaciones de alimentación alterna
Para distribución de energía estática y móvil
Para la conexión de motores, transformadores y generadores
Tecnología de luz y sonido

Última actualización (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# POWERLOCK BOX C*

## Características de producto
Contactos con poste roscado M12 incluidos.
Cable conector para microrruptor opcional
Carcasa de 19" con unidad de altura 2HE/2U

## Carcasas
Tapa para sellado de seguridad opcional

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002635<br>Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial) |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002635<br>ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial) |
| Tensión nominal: | 1000 V |
| Corriente nominal en A: | Intensidad máxima: 660 A |
| Grado de contaminación: | 3 |
| Contactos: | Terminal crimpado: cobre plateado |
| Número de contactos: | 4 + PE |
| Tipo de conexión: | Terminal crimpado: 35 - 240 mm² |
| Grado de protección:: | IP 65 (cerrado) |
| Ciclos de conexión: | 500 |
| Rango de temperaturas: | -25°C ... +85°C |

## Nota
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# POWERLOCK BOX C*

| Referencia | Descripción del artículo | Modelo de sujeción | Configuración de contactos |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 44420288 | Caja POWERLOCK A1 C | Ø 6,5mm (4x) | 4+PE |
| Forma constructiva A1, descarga, con tapa | | | |
| 44420289 | Caja POWERLOCK A1 CD | Ø 6,5mm (4x) | 4+PE |
| Forma constructiva A6, fuente | | | |
| 44420284 | Caja POWERLOCK A6 C | Ø 6,5mm (4x) | 4+PE |
| Forma constructiva A6, fuente, con tapa | | | |
| 44420285 | Caja POWERLOCK A6 CD | Ø 6,5mm (4x) | 4+PE |

Última actualización (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# POWERLOCK BOX C*




Última actualización (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16