
EPIC® MH BUS

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

EPIC® MH BUS, módulo para 2 x 4 contactos apantallados

Info

Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado
Módulo apantallado para la transmisión de datos y señales. Apto para Ethernet categoría 5e



Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Carril

Energía eólica

Beneficios

Módulo apantallado para la transmisión de datos y señales. Apto para Ethernet categoría 5e
El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
Crimp connection for permanent vibration proof contacting
La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Industria robótica
Ingeniería de planta
Energía renovable
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Última actualización (03.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH BUS

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Tensión nominal:	50
Test de voltaje:	0,8 kV
Corriente nominal en A:	10
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm^2
Material:	PA
Ciclos de conexión:	500
Certificaciones:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (03.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH BUS

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Slots	Unidad de embalaje
EPIC® MH BUS					
44423228	EPIC® MHS Bus	inserto (macho)	2	2	10
44423230	EPIC® MHB Bus	hembra	2	2	10

Última actualización (03.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16