Abrazadera doble DKK

DKK, doble pinza de fijación para cables y conductores



Beneficios
Protección segura sin restringir la movilidad de los conductores de cable
Alcance de sujeción amplio

Ámbito de uso
Abrazaderas de montaje fiables y sencillas para cables de control para elevadores

Aviso
Puede consultar las pautas de instalación de cables ÖLFLEX® -LIFT RH y los cables de control para elevadores RS en el Apéndice T5
Carga máxima por cada abrazadera de cuña: 800 N = 80 kg
Sólo para montaje vertical

Entrega
El perno de anclaje, los tornillos y las arandelas de seguridad se suministran como accesorios de montaje

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000127 Descripción de clase ETIM 5.0: clip de fijación
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000127 ETIM 6.0 Class-Description: abrazadera de fijación
Rango de temperaturas:	Con cargas pesadas: +65 °C Con poca carga: +100 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (22.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Abrazadera doble DKK

Referencia	Denominación	Para Ø de cable en mm	Largo x ancho x alto (mm)	Peso kg/pieza	Unidad / unid. embalaje
DKK					
52026010	DKK 18	15 - 18	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1
52026012	DKK 26	19 - 26	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1

Última actualización (22.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16