

SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, arandelas de acero galvanizado, entre tornillo de compresión y adaptador



Ámbito de uso

Para uso entre el tornillo de compresión y el adaptador

Aviso

La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000098

Descripción de clase ETIM 5.0: arandela

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000098

ETIM 6.0 Class-Description: arandela

Material:

Acero galvanizado

Rango de temperaturas:

desde -60 °C hasta +200 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINDICHT® U-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø exterior x Ø mm interior	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® U-M			
52100610	U-M 12	10.0 x 7.0	300
52100611	U-M 16	14.0 x 11.0	300
52100612	U-M 20	18.0 x 15.0	300
52100613	U-M 25	23.0 x 19.0	200
52100614	U-M 32	30.0 x 26.0	200
52100615	U-M 40	38.0 x 34.0	100
52100616	U-M 50	48.0 x 43.0	100
52100617	U-M 63	61.0 x 52.0	100

Última actualización (17.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16